

# Elma Beagle CO – Kuliltealarm for fastmontering i boliger

-Godkjent ihht: EN50291-1

EAN 5706445960002 / E-NR 8024132

Elma Beagle CO(kulilte) er en mikroprosessorbaseret CO alarm til installasjon i boliger. Alarmen tilfredsstiller EN50291-1 og alle de sikkerhetskrav som stilles til overvåkning av installasjoner som utilsiktet kan utvikle CO.

CO (kulilte) er en dødbbringende, usynlig og luktfri gass, som i mange tilfelle oppstår når gasskilder ikke brenner riktig, eller hvis avtrekket fra disse installasjoner ikke er optimale. Elma Beagle CO måler CO konsentrasjonen som en funksjon av tiden, og starter ved 40 ppm, jf. Europa normen EN 50291. Den gir alarm ved både høye konsentrasjoner, i kort tid, og ved lave konsentrasjoner over lang tid.

Elma Beagle CO har innebygd Reléutgang, som ved alarm kan benyttes til f.eks å avbryte lokalt gassforsyningen til kjelen, eller slå på en mekanisk ventilasjon av rommet som overvåkes.

På fronten av Elma Beagle CO er det tre dioder til statusindikering: grønn for Drift, gul for Feil, rød for Alarm. Ved alarm er det et akustisk signal. Alarmen skal slås av manuelt selv om CO konsentrasjonen er falt til under 30 ppm. Elma Beagle CO har akustisk indikering som varsler utskifting av CO cellen. Instrumentet leveres komplett, for fast tilkobling til 230 V, inkl. brukerveiledning og installasjonveiledning.



## Tekniske Data:

Spenning :	230 V, 50 Hz
Strømforbruk :	3 VA
Forventet celle levetid :	5 år
Alarmnivå:	30 ppm $\pm$ 5 PPM (50 mg/m <sup>3</sup> )
Omgivelsestemp.:	0 - 40°C
Fukt:	20..80% RH
Mål:	107x85x38 mm
Vekt:	260 g

## Tilbehør

EAN	E-NR	Produkt
5706445960033	8024131	Elma Beagle MET
5706445960040	8023610	Elma Beagle LPG