

# Elma Laser x360, tre 360° linjer, grønne for ekstra synlighet

Robust IP54 til bruk i alle miljøer med oppladbart Li-Ion batteri

EAN 5706445677016 / E-NR 8023720

Elma Laser x360 linjelaser til den profesjonelle bruker. Instrumentet benytter den nyeste teknologi med grønt laserlys for ekstra tydelig oppmerking. Våre øyne er opptil 4 ganger mer følsomme i det grønne område i forhold til klassiske røde linjelasere, hvilket øker linjens synlighet dramatisk, både innendørs og utendørs. Du vil da få perfekte oppmerkingmuligheter selv på lang avstand og du vil få nøyaktige oppmerkede linjer på gulv, loft og når du f.eks. skal montere kjøkken, henge opp hyller eller nivellere rørinstallasjoner.

Elma Laser x360 viser enkeltvis, to eller tre stk. 360° linjer, for full oppmerking i alle 3 dimensjoner, hele veien rundt instrumentet. Det eneste du skal gjøre er å plassere laseren opp, og slå den på.

Ingen tidskrevende, nøyaktige innstillinger av instrumentet. Elma Laser x360 er selvnivellerende, og er avviket for stort til selvnivellering, blinker laseren kraftig slik at feil unngås. Ut over horisontale og vertikale linjer kan du også lage rette linjer i skrå vinkler – det kan være nyttig f.eks. ved oppmåling til trapper og gelendre. Med låsefunksjonen deaktiveres selvnivelleringen, og skrå vinkel stilles inn enkelt, f.eks. ved å plassere instrument på et standard kamerastativ eller den medfølgende magnetiske vinkeladapter. Når instrumentet er låst, indikeres det med et kort blink ca. hvert 3. sekund, slik at du ved en feil ikke tror at linjer er i lodd og vater. Som ekstra sikkerhet kan Elma Laser x360 ikke slås av når transportlås er frakoblet, hvilket sikrer opphenget mot transportskader.

Elma x360 linjelaser leveres i nylonveske inkl. oppladbart Li-Ion batteri, 230V strømforsyning/lader brukerveiledning og magnetisk feste.



## Tekniske Data:

Rekkevidde visuell:	Opptil 45m avh. av lysforhold
Vertikal Nøyaktighet:	±3mm@10m
Horisontal nøjagtighet:	±3mm@10m
Selvnivellering:	≤4°
Selvnivelleringstid:	≤5s
Laser:	Klasse II 510nm, 40mW
Montasje gjenger:	1/4 og 5/8 tomme
Batteri:	Oppladbart Li-Ion, 4,2V, 5200mAh (inkl.)
Strømforsyning:	230V til Micro USB (Inkl.)
Batterikapasitet:	≥5t @ 3 linjer
Kapslingsklasse:	IP54
Mål:	85x120x130mm
Vekt:	480g

## Tilbehør

EAN	E-NR	Produkt
5706445690138	8023099	TRI 100 kamerastativ i aluminium
5706445690305		Teleskopstav m. mål/vatermål for laserdetektor

5706445677023	8023654	Laserbrille for grønn laser
5706445677030	8023658	Batteri for Elma Laser X360
7640110697948		Leica RGR200 Linjelaser detektor rød/grønn
5706445110100	8062728	USB kabel, A/B micro, 1meter
7340004697855		USB lader 230V til 5V, 1xUSB, 2,1A

