

# Crowcon Gasman CO – til detektering av kullilte(CO) non-rechargeable

- Gassdetektor med mulighet for 17 ulike måleceller

EAN 5706445590278 / E-NR 8023383

Crowcon Gasman® er en gassdetektor som kan benyttes til detektering av en lang rekke forskjellige brennbare eller giftige gasser. Du har mulighet til å velge mellom 17 forskjellig måleceller ved bestilling, noen av disse cellene kan kalibreres slik at de detekterer forskjellige gassarter.

Crowcon Gasman er en liten og hendig gassdetektor som enkelt festes i beltet eller plasseres i brystlommen. Betjeningen av detektoren skjer via én knapp og i displayet vises det aktuelle gassnivået. Med funksjonstasten kan du velge å få frem topp verdier, hendelsesforløp, kalibreringsvarsler og celle og batteristatus. Det er også mulighet for å legge inn to alarmgrenser, og for giftige gasser er det også mulig å legge inn en tidsbegrenset alarmgrense. Instrumentet gir ved alarm et akustisk, visuelt og et vibrasjonssignal. Dataloggeren har en kapasitet på 900 timer ved 1 minutt loggeinterval og mer en 4800 datalogginger med sanntids klokke. Crowcon Gasman® kan lades via f.eks. billader.

Gasman kan fås med måleceller for O<sub>2</sub>, CO, H<sub>2</sub>S, LeI, SO<sub>2</sub>, AM, CL<sub>2</sub>, FL, NO<sub>2</sub>, HF, O<sub>3</sub>, HCL, HCN og NH<sub>3</sub>. Crowcon Gasman3® har utskiftbare celler. Når en celle er utbrent sendes detektoren til Elma Instruments for utskiftning av celle og kalibrering.

Til Crowcon Gasman® kan det leveres ekstrautstyr til administrasjon av detektorer. Du kan skrive ut statusrapporter, foreta kalibrering, endre alarmgrenser og nullstilling av detektoren. Kan leveres med eller uten oppladbart batteri. Crowcon Gasman® leveres med batteri og brukerveiledning, og er godkjent ihht. ATEX II 1G/2G EEx ia IIC T4.



## Tekniske Data:

Måleområde CO:	0...500 ppm.
Std. alarmgrense:	25 ppm.
T90:	20 s.
Akustisk alarm:	95dBA@1m
Omgivelsestemp:	-20..65°C
Omgivelsesfukt:	20..90%RH
Kapslingsklasse:	IP 65
Kalibreringsintervall:	6 mdr. (anbefalt)
Mål:	90x48x24 mm
Vekt:	130 g

## Tilbehør

EAN	E-NR	Produkt
5706445590292	8023390	Kommunikasjonskitt til Gasman
5706445590513		Gasman Gas Test Kit