

Leica Rugby 640G Li-Ion+RE 120G+RC400 fjärrstyrning

- Horisontellt och vertikalt självniv., 90° scan. möjlighet till lutning på 2 axlar

EAN 7640110696842 / E-NR 1635526

Rugby 640G är en helt ny rotationslaser i rugby-serien. Den gröna lasern ökar den synliga räckvidden för rotationslaser väsentligt.

Robust serie rotationslasrar klara för hårt arbete på byggsplatsen.

Rugby 600-serien är en serie av rotationslasrar som utan att ge avkall på noggrannhet, är extremt robust byggda med fokus på hårda arbetsförhållanden. Hela serien är IP67-klassade och bjuder på alla möjligheter, från den enkla 610 som betjänas med en knapp, till den avancerade 670/680 som med semiautomatiskt digitalt fall enkelt anvisar en lutning och säkrar att noggrann lutning hålls under en hel arbetsdag.

Serien består av:

610-serien: Horisontellt självnivellerande, betjäning med en knapp. Lättare blir det inte.

620-serien: Horisontellt självnivellerande. Med möjlighet för lutning på 1 axel.

640-serien: Horisontellt och vertikalt självnivellerande, 90° scan. Med möjlighet för lutning på 2 axlar.

670-serien: Semiautomatisk digitalt 1 fall, 90°

680-serien: Semiautomatisk digitalt 2 fall, 180°

Alla modellerna levereras klara för användning i olika set med t.ex. standard eller Li-Ion batterier och olika tillbehörspaket, t.ex. är det möjligt att uppnå hela 1100 meters räckvidd med din Rugby rotationslaser med hjälp av RodEye 160 digital lasersensor.

Kontakta oss eller se vår hemsida www.elma-instruments.se om du önskar andra modeller eller önskar att veta mer om rugby-serien.



Tekniska Data:

Räckvidd (RE120G):	400 m
Batterilivslängd:	60 tim
(Alkaline):	
Temperatur:	-20..50°C
(användning):	
Temperatur:	-40..70°C
(förvaring):	
Kapslingsklass:	IP67
Laser:	Klass2 520nm (grön)
Mått:	212x239x192mm
Vikt:	2,56 kg

Tilbehör

EAN	E-NR	Produkt
5706445690008	4200559	Stativ CTP104 for Leica Roteo
5706445690305	4201043	Teleskopstav m. höjdmätning/avvägning för laserdetektor

