

## Multitest M74 – TRMS-multimeter

– med inbyggd installationstestare

EAN 5706445500154 / E-NR 4200386

Multitest M74 är ett kombi-instrument, där man med endast ett instrument, kan ersätta en hel rad andra instrument.

Multitest M74 är identisk med M75, dock utan LAN-testaren (strömtång beställs separat).

- TRMS multimeter, spänning och ström 1-400A (med tång) samt frekvens
- Läckströmsmätning i mA med en speciell tång (beställs separat, HT96U 4204217 & NOCANBA 8033100187427)
- Resistansmätning och genomgångstest med akustisk signal
- Isolationstest med 500V testspänning
- Test av jordfelsbrytare (Typ AC 30, 100 och 300mA) (Typ A endast 30mA) med visning av utlösningstid
- Test av potentialutjämnings- samt skyddsledare med 200mA
- Jordslingemotstånd 2-poligt med 15mA
- Loopimpedans/kortslutningsström med 100mA
- Fasföljds-/rotationsriktningstest 1- och 2-poligt på 3-fasiga installationer

Instrumentet har min, max, genomsnitt, datahold samt +/- peak-funktion och är utrustat med en stor lättavläsbar multidisplay.

M74 är ett allsidigt instrument och är därför perfekt som serviceinstrument för elektrikern/ el-installatören. Levereras komplett inkl. väska, testledningar, adapterkablar samt manual. Uppfyller EN 61010-1 kat III 550V.



### Tekniska Data:

Spänning AC/DC:	0-1000m-10-100-605V
Upplösning:	0,1m, 0,001, 0,01 och 0,1V
Noggrannhet DC:	±0,5% +2D AC: ±1% +2D
Ström (med tång):	0,1-1000-1200 A AC/DC
Noggrannhet:	±2% + 2D
Resistans:	0-40-400-4000-40kΩ;
Impedans/200mA:	0-19,99-99,9Ω;
Frekvens:	30-400 Hz
Isolationstest:	0-20-200-1000MΩ;; 500V/1mA
JFB-test:	30, 100 och 300mA, utlösningstid i mS.
Jordslingemotstånd:	1-2000Ω;; 15mA
Rotationsrikt.test:	90-315V, 45-65 Hz
Display:	Multi, 2 linjer 4 siffror
Batteri:	4x1,5V LR6 exkl.
Mått:	250x50x30 mm
Vikt:	240 g

## Tilbehör

EAN	E-NR	Produkt
5703317400253	2029961	Säkring 11A, 10x38mm, 20kA/1000V
5703317461308	4210656	Måttillbehörsset 44100
5706445320004	4210657	Måttillbehörsset multimeter
5706445320769	4210758	Elma Easy-Iso
5706445500420	4200511	HT4005N strömtång
5706445500437	4204298	HT 4003 strömtång 400A AC
5706445500499	4290186	Testledning med Schuko-kontakt C2033X
5706445500512	4204217	HT96U
8033100187427		Adapter för Hypertac (hona) till 2 banan (hane)
200200		Kalibrering av installationstestare