

# Metrel MI3143 Kortslutningsadapter 440V

Loopmeteradapter för höga kortslutningsströmmar-kan föbindas med aMESM och Eurotester


EAN 3831063429494 / E-NR 4202357

Metrel MI3143 styrs av aMESM app eller Eurotester. Denna kombination ger extra kraft till din installationstestare då den därmed möjliggör fastställande av både stora och små kortslutningsnivåer. Mätningarna för test och dokumentation kan överskådligt sparas i en enkel meny- och minnesstruktur. Förinställ autosekvenser på instrumentet eller via den medföljande programvaran för ännu snabbare tester.

Metrel MI3143 mäter både fas/fas, fas/noll, fas/jord med 4-ledar högprecisionsprincip. Man kan testa med upp till 300A, men belastningen som testas med kan ändras från 33,3% till 100%. Instrumentet ger också möjlighet till att mäta steg- och beröringsspanning.

Adaptorn är kompatibel med t.ex. Metrel MI3152 XC och MI3155 XDe, vari alla mätningar sparas och behandlas via den svenska programvaran, med möjlighet att utforma en testrapport. När instrumentet är anslutet till en Eurotester, är det möjligt att få en direkt avläsning av min/max, 2-fasiga/3-fasiga värden samt få impedansen uppdelad i R- och X-värden.

Uppfyller IEC 61010-1 KAT IV 600V. Den levereras i en robust väska inkl. testledningar, krokodilklämmor och manual.



## Tekniska Data:

Resistans (4-ledar) :	0,1m..199,9m..1999m..19,99Ω;
Upplösning:	0,1...1...10mΩ;
Nogrannhet:	±5% + 3mΩ;
Högsta testström:	300A (variabel i 3 steg)
Mätområde för frekvens:	16-420Hz
Spänning:	≤440V
Frekvens:	45-65Hz
Kommunikation:	Bluetooth, RS232, aMESM
Batteri:	7,2V 4,4Ah Li-ion (integrerat)
Mått:	360x160x330 mm
Vikt:	6,5 kg

## Tilbehör

EAN	E-NR	Produkt
3831063429968		Metrel A1593 Kelvin krokodilklämma ø35mm svart/röd
5706445320745		Silikontestledning 2714, 200cm, Svart
5706445320752		Silikonprovetledning 2714, 200cm, Röd
5706445320936	4210687	M8 adapter till 4mm banankontakt
5706445320943	4210688	M10 adapter till 4mm banankontakt
5706445320950	4210689	M12 adapter till 4mm banankontakt
5706445321148	4290175	Krokodilklämma - Typ 5066, ø32mm tångvidd- Röd
5706445321155	4290176	Krokodilklämma - Typ 5066, ø32mm tångvidd- Svart
5706445321216	4290303	Kraftig J krokodilklämma/gripklämma Röd
5706445321223	4290304	Kraftig J krokodilklämma/gripklämma Svart

5706445480517  
200240

4290296

Kraftig F krokodilklämma  
Kalibrering av kortslutningsadapter

