


CA 6522 isolationstester KAT IV - 250, 500, 1000V m. fjernbetjeningsprobe

EAN 3760171419632 / EL-NR 6398903758

Fokus på brugervenlighed med tydeligt, baggrundsbelyst display med både digital visning og analog bargraf. Højeste sikkerhed KAT IV og automatisk afladning af måleobjektet og alarm ved forsøg på måling på spændingsførende installationer med spændingsvisning op til 700V. CA652x serien tilbyder det hele med instrumenter fra 50...1000V prøvespænding og måleområde til 40/200GΩ ved isolationstest, præcis gennemgangstest med udkompensering af måleledninger foretages med 200mA ligesom serien tilbyder mulighed for lækstrømsmåling, PI/DAR analyse, alarmgrænse, hukommelse og kommunikation (Modelafhængig, se tekniske data).

Med den smarte fjernbetjeningsprobe har du ikke brug for en 3. hånd til ud trykke "start".

Instrumentet leveres klar til brug i taske inkl. prøveledninger, fjernbetjeningsprobe, krokodillenæb, prøvepind, batterier samt manual.



Tekniske Data:

| | |
|----------------------|--|
| Målinger: | Isolationstest; kontinuitet; Spænding |
| Isolationstest: | |
| Prøvespænding: | 250; 500; 1000VDC |
| Målestrøm: | <1mA |
| Måleområde: | 0...40GΩ |
| Kontinuitet: | |
| Målestrøm: | 200mA |
| Måleområde 20/200mA: | 0,00...10,00Ω |
| Spændingsmåling: | 0,3...399,9/400...700V |
| Hukommelse: | Nej |
| Kommunikation: | Nej |
| Sikkerhed IEC 61010: | KAT IV 600V |