

CA 6526 isolationstester KAT IV - 50, 100, 250, 500, 1000V m. fjernbetjeningsprobe

Med hukommelse og kommunikation samt DAR/PI

EAN 3760171419656 / EL-NR 6398903761

Fokus på brugervenlighed med tydeligt, baggrundsbelyst display med både digital visning og analog bargraf. Højeste sikkerhed KAT IV og automatisk afladning af måleobjektet og alarm ved forsøg på måling på spændingsførende installationer med spændingsvisning op til 700V. CA652x serien tilbyder det hele med instrumenter fra 50...1000V prøvespænding og måleområde til 40/200GΩ ved isolationstest, præcis gennemgangstest med udkompensering af måleledninger foretages med 200mA ligesom serien tilbyder mulighed for lækstrømsmåling, PI/DAR analyse, alarmgrænse, hukommelse og kommunikation (Modelafhængig, se tekniske data).

Med den smarte fjernbetjeningsprobe og den magnetiske bagplade på instrumentet har du endda en hånd fri under test.

Instrumentet leveres klar til brug i taske inkl. prøveledninger, fjernbetjeningsprobe, krokodillenæb, prøvepind, batterier samt manual.



Tekniske Data:

Målinger:	Isolationstest med DAR/PI; kontinuitet; modstand, spænding, kapacitet
Isolationstest:	
Prøvespænding:	50; 100; 250; 500; 1000VDC
Målestrøm:	<1mA
Måleområde:	0...200GΩ
Kontinuitet:	
Målestrøm:	20/200mA
Måleområde 20/200mA:	0,0...100,0 / 0,00...10,00Ω
Spændingsmåling:	0,3...399,9/400...700V
Kapacitet:	0,1nF...10,0uF
Hukommelse:	1300 målinger
Kommunikation:	Bluetooth
Sikkerhed IEC 61010:	KAT IV 600V