

DGS10 – gaslækagedetektor fra Digitron

– til søgning efter lækager, af forskellige typer gas

EAN 5706445270248 / EL-NR 6398732660

Digitron DGS10, gaslækagedetektor til detektering af de fleste brandbare gasser, men også "ikke-brandbare", samt giftige gasser (ej CO) kan detekteres med DGS10. Her kan nævnes dampe/gasser fra acetone, alkohol, ethanol, ammoniak, metan, butan, propan, flybrændstof, hydrogensulfat, lak/fortynder, opløsningsmidler.

DGS10 har indstillelig følsomhed og er forsynet med sensoren på en praktisk og fleksibel arm, så der også kan testes "om hjørner". Instrumentet har både visuel alarm og kraftig akustisk alarm, således at man også i støjfyldte miljøer kan høre alarmsignalerne.

Instrumentet er forsynet med en kraftig gummikappe, som giver en ekstra beskyttelse af detektoren. Instrumentet er ideelt til lækagesøgning på gas-installationer. Med DGS10 er det således meget enkelt, at kontrollere installationen for utætheder i den daglige service.

DGS10 gaslækagedetektor leveres komplet med gummikappe, batterier, samt manual.

VIGTIGT: Når DGS10 tændes gennemgår føleren en opvarmingsfase på af ca. 1 minuts varighed. Denne opvarmning bør udføres i friskluft, som beskrevet i manualen. Se "download" længere nede på siden.

ADVARSEL: MÅ IKKE ANVENDES TIL DETEKTERING AF CO.(kullilte)
Ligesom DGS10 heller ikke må anvendes som personbeskyttelse.



Tekniske Data:

Følsomhed:	10 ppm (Metan, CH ₄)
Opvarmingsperiode:	ca. 1 min
Længde, sensorarm:	400 mm
Batteri:	2 stk. LR06 (AA)
Batterilevetid:	Ca. 1000 x målinger à 20 s.
Mål:	170 x 77 x 40 mm
Vægt:	450 g

Tilbehør

EAN	EL-NR	Produkt
5706445140169	6398167251	Universaltaske Elma maxi
5706445270019	6398732592	Sensor for Digitron DGS10