

Elma Beagle LPG – Flaskegas detektor til boliger

Mikroprocessorbaseret flaskegas detektor til fastmontering i private boliger

EAN 5706445960040 / EL-NR 6398967040

Elma Beagle LPG er en mikroprocessorbaseret flaskegas detektor til fastmontering i private boliger. Detektoren måler koncentrationen af flaskegas i den omgivende atmosfæriske luft og giver alarm, hvis koncentrationen overstiger 10% af LEL (LEL = nedre eksplosionsgrænse). Elma Beagle er et såkaldt Type-A apparat og har dermed relæudgang til on/off regulering (både til N.O og N.C), som ved alarm fx kan anvendes til at afbryde for tilførslen af gas eller aktivere udsugning.

Flaskegas er en brandbar/eksplosiv gasart, som ved utilsigtet antændelse kan forvolde store skader eller sågar i yderste konsekvens død. Lækager kan opstå ved fejl på gasfyrede installationer eller rørledninger, hvorved gassen kan trænge ud i boligen.

På fronten af Elma Beagle er der tre dioder til statusindikering, grøn for "Drift", gul for "Fejl" og rød for "Alarm". Derudover er der en test-knap med hvilken instrumentet foretager en manuel funktionstest. Endelig er detektoren forsynet med et automatisk selvtest-program, som ved fejl vil tænde den gule diode på instrumentets front.

Ved alarm udsendes der ligeledes et akustisk signal. Alarmen skal afstilles manuelt også selv om gaskoncentrationen er faldet til under grænseværdien.

Elma Beagle LPG er godkendt i forhold til EN 50174-1(2009) og opfylder dermed de Europæiske sikkerhedskrav der stilles til fastmonteret elektrisk udstyr, til overvågning af installationer til kontinuerlig drift, der anvender en brandbare gasart som brændsel. Øvrige godkendelser for Elma Beagle LPG: EN 50270(2006) og EN 60335-1(2002).

Instrumentet leveres inkl. skruer, ravplugs og en betjenings og installationsvejledning.

BEMÆRK: Da LPG(flaskogas) er en tung gasart anbefales det er instrumentet ophænges så sensoren sidder i en højde på 30cm over gulv.



Tekniske Data:

Spændingsforsyning:	230 V
Målecellens levetid :	5 år
Alarmniveau:	10 %LEL
Relæudgang:	5A @ 250VDC
Arbejdstemp:	0..40°C
Omgiv. rel. luftfugt:	20...80 %RH, ikke kondens.
Kapslingsklasse:	IP42
Mål:	107 x 85 x 38 mm
Vægt:	260 g

Tilbehør

EAN	EL-NR	Produkt
5706445960002	6398967008	Elma Beagle CO
5706445960033	6398967037	Elma Beagle MET

