

# Elma BM878 isolationstester og SAND RMS KAT IV multimeter

Med indbygget 200mA gennemgangstester og termometer

EAN 5706445410408 / EL-NR 6398910466

Elma BM878 er et ægte SAND RMS KAT IV multimeter med indbygget Isolationstester. Isolationstesteren har fem valgfri prøvespændinger og Indbygget 200mA ohmmeter for måling på udligningsforbindelser.

Elma BM878er forsynet med stort belyst dobbelt display og hurtig analog bargraph. Instrumentet måler Sand RMS spænding, strøm, frekvens, modstand, kapacitet, dioder, gennemgang og temperatur. Elma BM878 har en række ekstra funktioner bl.a. max/min, datahold, auto-sluk, automatisk/manuelt område-valg samt VFD funktion, som gør instrumentet i stand til at måle sande værdier, efter frekvensomformere.

Multimetret opfylder EN61010-1 KAT IV 600V og leveres med robust gummikappe inkl. fjernbetjening, prøveledninger, batterier, type-k temperaturprobe samt vejledning.



## Tekniske Data:

Prøvespænding :	50, 100, 250, 500 og 1000V
Isolationsmodstand:	0-3M-30M-300M-3000M-25GΩ
Opløsning:	0,001MΩ
Teststrøm:	1mA
Gennemgangstest:	0-2-20Ω
Målestrøm/spænding:	> 200 mA / 4 V
Spænding:	0-1000V AC/DC
Strøm :	0-60-600mA AC/DC
Modstand:	0-60MΩ
Temperatur:	-50..537°C
Kapacitet :	0-30mF
Frekvens:	10Hz-100kHz
Display:	3 5/6 ciffer
Max. visning:	5999
Batterier:	4 x 1,5V LR6 (inkl.)
Mål :	208x103x64,5 mm
Vægt:	635g

## Tilbehør

EAN	EL-NR	Produkt
5706445140169	6398167251	Universaltaske Elma maxi
5703317660022	6398910262	Prøveledningsæt m. ø2/4mm spids & krokodillenæb
200110	200110	Kalibrering af multimeter m/isolationstester
5706445410033	6398910819	Testprobe for Elma BM878 med fjernbetjening
5706445111374	6398895293	Sikring 400mA, 6x32mm, 1000V
5703317660077	6398910314	Temperaturadapter type-K

5706445410057	6398910291	Trådføler type-K med bananstik
5706445410354	6398910220	Magnet for Elma BM 20x/25x/52x/82x serien
5703317460073	6398611231	Prøveledningssæt, luksus
5703534830307	8798324045	Prøveledningssæt m. ø2/4mm
5706445320264	6398615826	Krokodillenæbssæt 5004
5706445320295	6398615787	Sikkerhedsprøveledninger silikone, 150cm