

# Elma Fieldsense 2.0 RF personbeskyttelse

Højeste sikkerhed ved f.eks. antennearbejde

EAN 5706445111558 / EL-NR 6398205281

Elma Fieldsense 2.0 er en helt ny måde at tænke personbeskyttelse ved arbejde på alle anlæg med sendeeffekt, f.eks. mobilmaster. Hvor andre detektorer kræver at teknikeren forholder sig til et tal, er Fieldsense 2.0 tænkt som ægte personbeskyttelse. Med 2-200% visuel indikering og tydelig akustisk alarm når strålingsniveau overskrider 50%, samt design og tankegang som du kender fra f.eks. iltmålere og andre gasdetektorer til personbeskyttelse.

Dækker alle typiske frekvenser fra f.eks. TV, FM og mobilfrekvenser fra 50MHz til 6GHz. Isotropisk antenne sikrer mod "døde vinkler". Da der er forskel på farligheden af forskellige frekvenser måler Fieldsense 2.0 desuden frekvensvægtet, hvilket sikrer korrekt alarm på alle signaltyper og frekvenser. Fastgørelsesmulighed til f.eks. klatresele, akustisk faldalarm samt robust og vandtæt IP64 kabinet sætter prikken over i'et.

Overholder bl.a. 2013/35/EU guideline for elektromagnetisk arbejdsmiljø ([LINK](#)).

Elma Fieldsense 2.0 leveres klar til brug med batterier i beskyttende taske med håndledsrem og fastgørelsesbeslag.



## Tekniske Data:

Frekvensområde:	50Mhz..6GHz
Sensor:	Isotropisk
Visuel indikering:	2%, 5%, 10%, 25%, 50%, 100%, 200%
Akustisk indikering:	>50%, >100%, >200% (Variabel)
Batteri:	2 stk. 1,5V AA (inkl.)
Dimensioner:	146x26x42mm
Vægt:	115g