

Elma Laser x2, grøn krydslaser for ekstra synlighed

Robust IP54 til brug i alle miljøer



EAN 5706445677009 / EL-NR 6398677000

Den nye Elma Laser x2 linjelaser anvender nyeste teknologi med grønt laserlys, for ekstra tydelig opmærkning. Vores øjne er op til 4 gange mere følsomt i det grønne område, i forhold til klassiske røde linjelasere, hvilket forøger linjernes synlighed dramatisk, både indendørs og udendørs. Så nu får du perfekte opmærkningsmuligheder, selv på lang afstand og det er slut med at tegne streger på væg, gulv og loft, når du f.eks. skal montere køkkener, hænge hylder og lamper op, nivellere rørinstallationer eller skrue gulvskinnen til skillerumslægterne fast.

Elma Laser x2 viser vandret-, lodret- eller krydslinjer, med en spredning på næsten 180°, for perfekt opmærkning også lodret over instrumentet. Hurtigt og nemt, og du har begge hænder fri til arbejdet. Det eneste, du skal gøre er at placere laseren op og tænde den.

Glem alt om tidskrævende, præcis indstilling af instrumentet. Elma Laser x2 er selvnivellerende, og er afvigelsen for stor til selvnivellering, blinker laseren kraftigt så fejl undgås. Ud over horisontale og vertikale linjer kan du også lave lige linjer i skrå vinkler – det er nyttigt f.eks. ved opmåling til trapper og gelændere. Med låsefunktion de-aktiveres selvnivelleringen, og skrå vinkel indstilles let, f.eks. ved at placere instrument på standard kamerastativ eller den medfølgende, magnetiske vinkeladapter. Når instrumentet er låst indikeres det med et kort blink ca. hvert 3. sekund, så du ikke ved en fejl tror at linjer er i lod og vater. Som ekstra sikkerhed kan Elma Laser x2 ikke slukkes når transportlås er frakoblet, hvilket sikrer ophængen mod transportskader, som ellers er den mest almindelige fejl på linjelasere- her er tænkt på alt.

Elma x2 krydslaser leveres i nylontaske inkl. batterier, manual og magnetisk fæste.



Tekniske Data:

| | |
|-------------------------|-------------------------------|
| Rækkevidde visuel: | Op til 45m afh. af lysforhold |
| Vertikal Nøjagtighed: | ±2mm@10m |
| Horisontal nøjagtighed: | ±2mm@10m |
| Selv nivellering: | ≤4° |
| Selv nivelleringstid: | ≤3s |
| Laser: | Klasse II 510nm, 40mW |
| Montage gevind: | ¼ tomme |
| Batteri: | 4 stk. AA 1,5V (inkl.) |
| Batterilevetid: | ≥4t @ 2 linjer |
| Kapslingsklasse: | IP54 |
| Dimensioner: | 95x80x60mm |
| Vægt: | 240g |

Tilbehør

| EAN | EL-NR | Produkt |
|---------------|------------|--|
| 5706445690138 | 6398206387 | TR100 kamerastativ i aluminium |
| 5706445677023 | 6398677026 | Laserbrille for grøn laser |
| 5706445677047 | 6398677042 | Elma Laser R100 Modtager til linjelaser med pulsfunktion |

