

Kimo FG110. Lækagedetektor til brandbare gasser

-til detektering af brændbare gasser

EAN 5706445792351 / EL-NR 8798790200

Kimo FG110.

Lækagedetektor med display til detektering af brændbare gasser. Kimo FG110 er kalibreret til metan(CH₄), men kan også anvendes til detektering af andre kulbrinter, herunder også flaskegas/LPG.

Med Kimo FG110 kan instrumentet konfigureres, så målingerne opgives i én af følgende 3 enheder: ppm, %VOL og %LEL(Lower Explosion Limit).

Instrumentet er udstyret med en højtaler, som afgiver et signal som er stigende i intensitet, ved måling af stigende gaskoncentrationen. Føleren er monteret på en flexibel arm med en længde på 330mm, som muliggør lækagesøgning selv i svært tilgængelige applikationer.

Kimo FG110 leveres klar til brug inkl. batterier, test certifikat, og alt sammen leveret i en praktisk transport taske.



Tekniske Data:

| | |
|-------------------------------|---|
| Måleområde: CH ₄ : | 0...10.000 ppm 0...1 Vol% 0...20 %LEL |
| Opløsning: | 1 ppm / 0,001Vol% / 0,01 % LEL |
| Nøjagtighed: | 20% FS. |
| Reaktionstid (T63): | 10 s. |
| Arbejdstemperatur: | 0...50 °C. |
| Opbevaringstemp.: | -20..80 °C. |
| Display: | 4 linier LCD, 50x36 mm |
| Batteri : | 4 x AAA LR03 1,5V, inkl. |
| Levetid: | 20 timer |
| Diameter, Probe: | Ø18mm |
| Mål : | 148 x 72 x 35 mm |
| Vægt : | 295 g |

Tilbehør

| EAN | EL-NR | Produkt |
|---------------|------------|---------------------------------|
| 5706445791866 | 8798336237 | Kimo CQ15 Gummikappe m/magneter |