

Kimo FG110. Lækagedetektor til brandbare gasser

-til detektering af brændbare gasser

EAN 5706445792351 / EL-NR 8798790200

Kimo FG110.

Lækagedetektor med display til detektering af brændbare gasser. Kimo FG110 er kalibreret til metan(CH₄), men kan også anvendes til detektering af andre kulbrinter, herunder også flaskegas/LPG.

Med Kimo FG110 kan instrumentet konfigureres, så målingerne opgives i én af følgende 3 enheder: ppm, %VOL og %LEL(Lower Explosion Limit).

Instrumentet er udstyret med en højtaler, som afgiver et signal som er stigende i intensitet, ved måling af stigende gaskoncentrationen. Føleren er monteret på en flexibel arm med en længde på 330mm, som muliggør lækagesøgning selv i svært tilgængelige applikationer.

Kimo FG110 leveres klar til brug inkl. batterier, test certifikat, og alt sammen leveret i en praktisk transport taske.



Tekniske Data:

Måleområde: CH ₄ :	0...10.000 ppm 0...1 Vol% 0...20 %LEL
Opløsning:	1 ppm / 0,001Vol% / 0,01 % LEL
Nøjagtighed:	20% FS.
Reaktionstid (T63):	10 s.
Arbejdstemperatur:	0...50 °C.
Opbevaringstemp.:	-20..80 °C.
Display:	4 linier LCD, 50x36 mm
Batteri :	4 x AAA LR03 1,5V, inkl.
Levetid:	20 timer
Diameter, Probe:	Ø18mm
Mål :	148 x 72 x 35 mm
Vægt :	295 g

Tilbehør

EAN	EL-NR	Produkt
5706445791866	8798336237	Kimo/Sauermann CQ15 Gummikappe m/magneter