

Kyoritsu 3005A isolationstester

Digital isolationstester i robust design

EAN 5021036105007 / EL-NR 6398720355

Kyoritsu 3005A er en handy og robust isolationstester med digitalt display med "analog" markør til visning af isolationsmodstanden.

3 valgfrie prøvespændinger: 250V, 500V & 1000V.

Viser værdien for ekstern AC spænding samtidigt med et blinkende symbol. Auto-nul funktion, som automatisk trækker testledningsmodstanden fra, før K3005A viser den korrekte gennemgangsmodstandsværdi. Advarsels bip funktion for farlig spænding på instrumentet. Slip af testknop aflader automatisk kredsløbet under test.

Baggrundsbelysning til kontrol af måleresultater i mørke omgivelser.

200mA gennemgangsmåling i henhold til IEC 61557. Minimum 1mA teststrøm på isolations-tests i henhold til IEC 61557.

K3005A leveres komplet inkl. batterier, prøveledningssæt, taske og manual. IP54, opfylder IEC 61010-1 KAT III 300V.



Tekniske Data:

Isolationsmodstand:

Prøvespænding: 250V, 500V og 1000V

Måleområder: 20-200-2000MΩ

Målestrøm: >1mA

Gennemgangstest:

Måleområder: 20-200-2000Ω

Målestrøm: >200mA

AC spænding:

Spændingsområde: 0-600V

Generelt:

Batterier: 8 x 1,5V AA LR06.

Mål/Vægt: 167x185x89mm/970g