

Kyoritsu 3552BT isolationstester - Testhastighed på blot 0,5 sekund!

EAN 4560187066931 / EL-NR 6398721341

Kyoritsu 3552BT er en handy og robust isolationstester som kommer med et digitalt display, men med "analog" markør til visning af isolationsmodstanden. Den nu blevet endnu hurtigere og en test kan nu udføres på blot 0,5 sekund!

3552BT har en række fordele:

- Ekstrem hurtig testhastighed på 0,5 sekund
- 6 valgfrie prøvespændinger: 50V, 100V, 125V, 250V, 500V og 1000V
- Gennemgangstest
- Låsbar testknap - så begge hænder er frie
- Kan teste op til 40GΩ
- Automatisk afladning
- Diagnosticerende isolationstest: PI og DAR
- Baggrundsbelyst display som tænder automatisk ved lav belysning
- Hukommelse og PC kommunikation
- Bluetooth til kommunikation med smartphone og tablet

Instrumentet har nul-justering i lav-ohm området, så der kompenseres for modstand i prøveledningerne. Kyoritsu 3552BT opfylder IEC 61010-1 KAT III 600V. Leveres komplet med taske, prøveledninger, batteri, og betjeningsvejledning.



Tekniske Data:

Prøvespænding:	50, 100, 125, 250, 500 og 1000V
Testhastighed:	0,5 sekund
Måleområde:	0-100-200-250-500MΩ-20GΩ-40GΩ;
Prøvestrøm :	Min. 1mA
Nøjagtighed:	±2% + 2 D
Spændingsmåling:	0-600V AC/DC
Modstand lav-Ω; :	0-40-400-4000Ω;
Prøvespændning :	4-6,9V
Målestrøm:	200mA
Nøjagtighed :	±2,5% + 8 D
Display:	4 ciffer
Batteri:	4x1,5V LR6 (inkl.)
Mål :	97x156x46mm
Vægt :	490g

Tilbehør

EAN	EL-NR	Produkt
5703317460080	6398611244	Krokodillenæb - 5004, rødt
5703317460097	6398611257	Krokodillenæb - 5004, sort
5703317520203	6398895044	Sikring 500mA, 6x32mm, 30kA/1000V

5703534830307
5706445320233
5706445320295
5706445250325
200260

8798324045
6398615884
6398615787
6398720753
200260

Prøveledningssæt m. ø2/4mm
Prøvepindssæt spidst 402
Sikkerhedsprøveledninger silikone, 150cm
8212 Software og PC-kabel
Kalibrering af isolationstester 1kV

