

Metrel A1631 EV adapter til Eurotest X

Mål strøm, spænding og kommunikation under opladning af elbil

EAN 3831063430698 / EL-NR 6398916389

Metrel A1631 EV overvågningsadapter er designet til overvågning af CP signal, PP modstand, strøm og spænding, under opladning af elektriske køretøjer (EV) i kombination med Eurotest XC og XDe og A1632 EVSE adapter. Med Type 2 han og hunstik forbindes A1631 mellem ladestation (EVSE) og elbil (EV) under opladning.

Med standard bananbøsninger samt måleloops for strømtænger er det muligt at tilslutte standardinstrumenter til yderligere verifikation af strøm og spændingskvalitet på EVSE output. Desuden kan belastning op til 13A simuleres via bananstik for verifikation af tællere og målere i ladeudstyr.

A1631 leveres indbygget i kraftig kuffert med prøveledninger og type 2 stik.



Tekniske Data:

Spænding AC:	230/400V \pm 10%
Frekvens:	50/60Hz
Sikkerhed:	IEC 61010-1 Cat. II 300V
Kapslingsklasse:	IP65 (Lukket) IP40 (Åben)
funktionel temperaturområde:	-10°C...50°C
Dimensioner:	360x160x330mm
Vægt:	2 kg