

# SYSTRONIK lavtryk lækagesæt

- anvendes med SYSTRONIK S46XXST differenstryk manometre

EAN 5706445570393 / EL-NR 6398969200

SYSTRONIK lavtryktest lækagesæt kan anvendes til trykmåling, som kan anvendes med differenstrykmanometre i S2600-, såvel som S4600ST-serien og endelig med én af de mange CAPBs prober til trykmåling. Anvendes lækagesættet med differenstrykmanometrene i S46xxST-serien kan de forskellige måleprogrammer med fordel anvendes, fx program til måling af tryktab. Anvendes S4601ST og S4610ST kan lækagens størrelse bestemmes, således får man resultatet udtrykt i l/h (liter/time).

Lækagesæt består af en 2-vejs (1 x DN2,7 kobling, 1 x Schrader ventil) afspærringsventil, konisk prøvestop 1/2" - 3/4" med DN5 prøvestuds, konisk prøvestop 3/4" - 5/4" med DN5 prøvestuds, pumpebold, 1m silikoneslange Ø7 x 3,1mm, 1m PA-slange med hhv. DN2.7 og DN5-kobling. Alt sammen leveret i en lækker lille alu. kuffert.



## Tekniske Data:

Pumpebold: Max 1 bar(o).

## Tilbehør

| EAN           | EL-NR      | Produkt                                    |
|---------------|------------|--|
| 5706445570140 | 6398951991 | SYSTRONIK S4601ST. Manometer 0...±150 mbar |
| 5706445570577 | 6398969394 | SYSTRONIK S4602ST. Manometer: 0...±20 mbar |
| 5706445570584 | 6398969404 | SYSTRONIK S4610ST. Manometer 0...±1 bar    |
| 5706445571284 | 6398570084 | Koblingsadaptor, Rectus DN2,7              |