


Tømmestation – Value

VRR-24L-R32

EAN 5706445530441 / EL-NR 6398530341

VRR-24L-R32 fra Value, er en højt ydende tømmestation, der er anvendelig til mange forskellige kølemidler (inkl. R32) og har en hurtig tømmefunktion. Tømmestationen er meget anvendelig i forbindelse med varmepumper og køleanlæg til boliger og andre mindre anlæg. Forsynet med 1 HK, 2-cylinderet og selvkølet oliefri kompressor, som sikre stabil drift og minimal vedligeholdelse. VRR-24L-R32 har præcis aflæsning på de indbygget manometre og er forsynet med høj/lav tryk alarm samt indgang for OFP alarm.

Kan behandle kølemidler i cat. III, IV og V, inklusive R32, R22, R134A, R407C, R410A. Leveres inkl. netkabel, bærerem, OFP-kepel, filter/slange og manual



Tekniske Data:

| | |
|---------------------|---|
| Kølemidler: | Kategori III: R12, R401C, R134a, R500, 1234yf Kategori IV: R22, R401A, R401B, R402B, R407C, R407D, R408A, R409A, R411A, R411B, R412A, R502, R509 Kategori V: R402A, R404A, R407A, R407B, R410A, R507, R32 |
| Tømning: | Op til 3,50 kg/min (192 kg/h). |
| Push-pull: | Op til 9,50 kg/min (570 kg/h). |
| Sikkerhedsafbryder: | Automatisk 38,5 bar/3850 kPa (558 psi) |
| Motor: | 1 HK |
| Mål: | 400 x 250 x 355 mm |
| Vægt: | 16 kg |