

Easytest Classic KE501

- Trådsøger sæt inkl. induktiv søge probe og taske



Easytest KE501 Kit (EasyTest KE500 / PROBE510) gør det nemt og hurtigt fejlsøge, følge og finde ledninger og kabler. Ledningerne på tonegeneratoren er fuld isoleret og den er beskyttet mod fremmed spænding på 500VAC i TONE tilstand og 240VAC i CONT.

EasyTest KE500 kan overføre enten tre kontinuerlig toner (SOLID) eller to skiftende toner (ALT). SOLID eller ALT-funktionen kan nemt vælges fra frontpanelet ved hjælp af ALT og SOLID knapper. En lysdiode ved siden af knappen angiver den valgte funktion. Sæt tone generatoren på det kabel der skal søges/ findes og følg det med søge proben. Vægge og bunde af kabler er ingen hindring når det specifikke kabel skal findes.

Sondens spids er støbt af plast og kulfiber komposit og forebygger dermed kortslutninger ved brug. Denne spids er robust, og er let at skifte uden at åbne sonden. Den slanke form giver høj præcision til sporing af par, uanset om de er i stramme bundter eller overfyldte lednings terminaler. Med en kraftig LED i spidsen af sonden gør det nemt at arbejde i mørke omgivelser.

Sonden kan spore kablet i op til 60 cm dybde og rækkevidden er op til 15 km.

EASYTEST kan endvidere udstyres med to Talk-set og således anvendes til to-vejs kommunikation over strækninger på op til 15 km. En meget anvendelig feature de steder, hvor det ikke er tilladt eller muligt at anvende walkie-talkie og mobiltelefoner.

Easytest Protect KE501 leveres i taske inkl. prøvepinde og krokodillenæb.

Tekniske Data:

Autosluk:

efter 45 min.

Batteri:

Tone Sender: 9V (ekskl.)

Probe: 9V (ekskl.)

Beskyttelseskredsløb:

Op til 500V AC/DC i alle tilstande max. 15 min

Dimensioner:

Tone Sender: 68mm x 96mm x 25mm

Probe: 220mm x 39,8mm / 34mm x 24mm

Nettovægt:

Tone Sender: 150g (uden batteri)

Probe: 80g (uden batteri)

Søgeafstand til kabel:

Op til 60cm

Søgelængde i kabel:
Valgbare frekvenser:

Op til 15 km (uden belastning)
6 indstillinger: 1. SOLID: 1000 Hz
2. ALT: 1000/800 Hz
3. SOLID: 2600 Hz
4. ALT: 2600/1900 Hz
5. SOLID: 577,5 Hz
6. ALT: 577,5 Hz

Kabeltype måling:

Batteri:

Vægt (g):

Kobber

1 stk, 9V, Inkl.

0

Tilbehør

EAN

5703317401038

5703317601018

5703317601063

EL-NR

6398952550

6398880046

6398880062

Produkt

Batteri - 9V Alkaline, 6LR61

Induktiv søgeprobe for

Prøvespids for induktiv probe, ny model