

CA 8345 Qualistar uten tenger

Nettverks- og transientanalysator med 7-tommers farge LCD-berøringsskjerm (WVGA), 4 strømninganger og 5 spenningsinnganger med muligheter dokumentasjon ihht. EN 50160



CA8345 har en kapslingsklasse IP67 med innebygd GPS og er den nyeste nettanalysatoren fra Chauvin Arnoux for måling av elektrisk energi og kvalitet. Instrumentet måler med høy presisjon for optimering av energiforbruk og gir oversikt over eksisterende installasjoners kapasitet. I tillegg er Qualistar familien et kraftig verktøy til analyse av forsyningsproblemer og utkoblinger, som skyldes f.eks. skjevbelastning, høy startstrøm, spenningsdipp og harmoniske strømmer m.m.

For mer tekniske spesifikasjoner kan du laste ned databladet under "Last ned"

Kommunikasjon muligheter:

- USB 2.0 ekstern flash-stasjon støttes (vertsenheter)
- USB 2.0-tilkobling med en PC
- Ethernet 100 Mbps kommunikasjon
- Wi-Fi 802.11b/g-kommunikasjon
- Webserver for et eksternt brukergrensesnitt med Android, Microsoft og iOS-applikasjoner
- Sikkerhetskopiering og opptak av skjermbilder (bilde og data)
- Opptak og eksportere til PC
- Programvare for sanntids datagjenoppretting og kommunikasjon med en PC

Instrumentet leveres med: Sikkerhetsdatablad, 5 opprullingsbokser, skulderveske, USB A/B-kabel 1,80 m lang, flerspråklig hurtigstartguide, sett med 5 bananledninger og krokodilleklemmer, sett med identifikasjonsinnsatser og ringer, verifikasjonssertifikat, avtakbar håndleddsstropp, magnetisk krok og SD-minnekort.

NB!! Strømtenger mm. leveres som opsjon, og ligger under "tilbehør"

Tekniske Data:

AC A område:	5mA..12kA
AC V nøjagtighed:	±0,1% + 100 mV
AC V område:	5..2000V
DC V område:	5..2400V
DC V nøjagtighed:	±0,5% + 500 mV
Frekvens område:	42.50..69.00Hz
Harmonisk:	"Harmonics mode DC to 63rd order Interharmonics mo
Sample tid:	Voltage 400kSps / Current 200 kSps / Surge 2 MSps
Display:	7" colour LCD touch screen: 800 x 480 (WVGA)
Forsyningsspænding:	100..260V
Hukommelse:	SD-kort
IEC 61010 Kategori:	CAT IV 1000V
Interface:	Ethernet / WiFi / USB-A
Kapslingsklasse:	IP 54
Dimensioner:	200x285x55 mm
Nettovægt:	1,9 kg

Tilbehør

EAN	EL.NR	Produkt
5706445291236	8024388	C193 BK Strømtang til CA 8220/CA 8335
5706445291199	8024385	MN93 BK Strømtang
5706445291182	8024384	MN93A BK Strømtang til CA 8332-8336
5706445291229	8024387	PAC 93 BK Strømtang
5706445291205	8024398	AmpFLEX A193 BK 450MM til CA8220-CA8336
5706445291212	8024386	AmpFLEX A193 BK 800mm til CA8220-CA8336
5706445292806		CA E3N adapter (BNC)
3663653007757		CA E27 strømtang 5 mA...10 A/100Aac/dc 1V, BNC
5706445570638	8062797	SD Micro kort for Elma instrumenter (min 4Gb)
5706445291458	8024389	MA193 Flexibel strømtang til CA8220-CA8335-PEL
3760171417027	8062855	MA193 - 350mm Flexibel strømtang til CA8220-CA8345-PEL