

Elma 2200X spenningstester

Robust spenningstester med 30mA belastningstest



Elma 2200X har alle de samme smarte funksjoner som du kjenner fra Elma 2100X, men har måleledninger i ekstra kraftig kvalitet. I tillegg er instrumenthuset i en sterkere og mer robust design, og kan belaste målepunktet. Det tillater både utladning av induisert spøkesspenning ved målepunktet og for enkel testing av jordfeilbryteren, ettersom belastningen er 30mA ved 230V.

Elma 2200X har mange smarte og gjennomtenkte funksjoner i en enkel spenningstester, spesielt egnet for de fleste elektrikeroppgaver, L-AUS-arbeid og deteksjon av spenningsfri tilstand, hvor det er obligatorisk å bruke et instrument som overholder direktivet om spenningstester.

- Spenningstest, 2 polet med lysdioder 12...1.000V AC/DC
- Spenningsmåling med digital visning 6...1.000V/1.500V AC/DC
- Gjennomgangstest
- Motstandsmåling 0-1999Ω
- Polsøker, et-polet spenningstest som indikerer fasen
- Fasefølge-/dreiefelt test, 2 polet for 3 faset nett
- Stort og belyst display med høyeffektive lysdioder
- Selvtest- og auto av/på funksjon
- Advarsel med diode ved farlig spenning uten batteri – for L-AUS arbeid.
- Tilfredsstillende spenningstesterdirektivet for kontroll i spenningsløs tilstand
- Kraftige fastmonterte ledninger
- Utskiftbare målespisser 2/4mm
- Innebygd kraftig lommelykt

Elma 2200X tilfredsstillende IEC 61010-1 KAT IV 600V / IEC 61243-3:2014 og leveres komplett med batterier og brukerveiledning.

Tekniske Data:

AC V område:
6...1000V

AC V opløsning:

1V

Autosluk:

30s

Batteri:

2 x 1.5V LR03

DC V nøjagtighed:

1V

DC V område:

6...1500V

Dimensioner:

246 x 64 x 29mm

Display:

LED & LCD

Fasefølgetest:

2P

Frekvens område:

DC, 40...400Hz

Gennemgangstest:

0...

IEC 61010 Kategori:

Kapslingsklasse:

Modstands område:

Modstands opløsning:

Nettovægt:

RCD test:

TestStrøm A: