

## FLIR Cx5 termografikamera

ATEX godkjent



FLIR Cx5 er et robust termografikamera utviklet for inspeksjon i krevende industrimiljøer som kjemiske, olje- og gassanlegg. Cx5 er sertifisert for bruk i de fleste eksplorative miljøer. Kameraet tåler 2 meter i falltest og kapslingsklassen er IP54.

Flir Cx5 er sertifisert i henhold til standardene nedenfor:

EN EIC 60079-0: 2018  
EN EIC 60079-31: 2014  
EN EIC 60079-15: 2019  
IEC 60079-15: 2017  
IEC 60079-0: 2017  
IEC 60079-31: 2013

Kameraet har en 3,5" berøringsfølsom skjerm, og en termisk oppløsningen på 160x120 piksler. Når du kjøper FLIR C5 får du også tilgang til FLIRs nye Cloud-løsning, FLIR Ignite. Kameraet har innebygd minne for cirka 5000 bilder, men hvis du oppretter en GRATIS 1GB FLIR Cloud-konto, kan C5 automatisk overføre bildene dine via kameraets innebygde Wi-Fi. Dette lar deg organisere bildene i mapper og dele dem med dine kunder, samtidig er det en sikkerhets kopi av bildene dine. Du kan få tilgang til bildene i FLIR Cloud fra alle enhetene dine, uansett hvor du er, det krever kun at du har tilgang til et Wi-Fi-nettverk.

Pek-og-skyt er grunnideen i FLIR C5. Kameraet er helautomatisk og det er ingen vanskelige innstillinger. Du retter kameraet mot objektet, trykker på utløserknappen og bildene lagres i minnet i JPEG-format. Filen inneholder alle temperaturdata for etterfølgende analyse i den gratis FLIR Thermal Studio "Starter" analyse/rapportprogramvare, som selvfølgelig er på norsk. På en PC kan du analysere bilder og generere rapporter med programmene FLIR Thermal Studio "Starter" eller FLIR Thermal Studio.

FLIR C5 leveres klar til bruk med innebygd oppladbart batteri og brukerveiledning.

## Tekniske Data:

Display:	3,5"
Billedforbedring:	MSX
Droptest:	2 meter
Fokus:	Fixed
FOV:	54°x42°
Frekvens opdatering:	8,7 Hz
Interface:	USB-C, Wi-Fi og Bluetooth
IR detektor Følsomhed:	0,07°C
IR opløsning:	160x120 pixel
Kapslingsklasse:	IP54
Temperatur område:	-20 to 400°C
Batteri:	Indbygget opladeligt Li-ion
Batteriladetid:	2 timer
Batteri levetid:	4 timer
Dimensioner:	168x112x42 mm
Nettovægt:	0,69 kg
X Vekt (g):	690
X Dimensioner HxBxD (mm):	168x112x42