

# Kistock KP320, differensialtrykklogger m/Bluetooth

Måleområde: 0...±1000 Pa



Displayet viser måleverdier samt status for minne, alarm og batteri. Den innebygde alarmfunksjonen gir en visuell indikasjon på forsiden av dataloggeren hvis de konfigurerte alarmgrensene overskrides. KP320 har kapasitet til 2 000 000 logginger. Loggintervallet kan konfigureres fra 1 sekund og opptil 24 timer.

Kimo KP320 konfigureres via PC, på samme måte som loggede data etter logging kan overføres til en PC for videre visualisering og/eller prosessering, ved å koble datalogger og PC via USB-kabel. For at dataloggeren skal kunne kommunisere med en PC, må den aktuelle programvaren være installert på den aktuelle PCen.

Kimo tilbyr 2 typer programvare. Gratisprogramvaren "KILOG-LITE", som kan lastes ned fra [www.kimo.fr](http://www.kimo.fr). Alternativt tilbyr Kimo den komplette programvarepakken "KILOG 2015" som er mer brukervennlig og gir økte muligheter for visualisering. Kimo KILOG 2015 leveres inkl. standard USB/micro-USB-kabel. (se eventuelt tilbehør nederst på siden her).

Kimo KP320 har også bluetooth, som via gratisappen «Kistock Mobile» lar deg konfigurere og lese loggeren fra andre bluetooth-enheter, som smarttelefon eller nettbrett.

Som et alternativ til å koble til dataloggere og PC ved overføring av loggede data finnes en håndholdt datainnsamlingsenhet "Kimo KNT320" som det er mulig å samle inn inntil 20.000.000 målinger fra ulike dataloggere med, og deretter overføre disse fra samlingen. enhet til PC.

Sterke magneter er montert på baksiden av dataloggeren for direkte oppheng på alle magnetiske overflater. I tillegg leveres loggeren inkl. veggbrakett, med mulighet for å sikre loggeren med medfølgende hengelås.

Loggeren leveres inkl. batteri og manual på engelsk.

Eksterne sonder/kabler bestilles separat.

KISTOCK generelt:

Kimo KISTOCK er delt inn i 3 klasser: Klasse 100, 200 og 300, som tilbyr ulike alternativer.

Klasse 100 er eksklusivt utstyrt med én intern sensor, og uten mulighet for tilkobling av eksterne sensorer. Det interne minnet er på 50 000 punkter.

Klasse 200 er tilgjengelig både med og uten intern sensor, med hvilken opptil 3 parametere kan måles. De tillater også tilkobling av opptil 2 eksterne sensorer. Det interne minnet er på 1 000 000 punkter.

Klasse 300 er også tilgjengelig både med og uten intern sensor, med hvilken opptil 4 parametere kan måles. De tillater også tilkobling av opptil 4 eksterne sensorer. Det interne minnet er på 2 000 000 punkter. Class 300 har også innebygget bluetooth.

## Tekniske Data:

### Tilbehør

<b>EAN</b>	<b>EL.NR</b>	<b>Produkt</b>
5703534406908		Kimo/Sauermann Kistock KNT320
5706445792313		Kimo/Sauermann KILOG2015, KIC3-N. Software
5706445111497		Batteri - 3,6V Lithium AA 14500
5703317471116	8022790	Silikonslange ø4 x 7 mm, hvit