

Metrel MI3360 M OmegaPAT XA, EN62353

LAGERSALG - kun gyldig så lenge lageret rekker!



MERK at lagersalgsprisen er uten kalibreringssertifikat.

OmegaPAT XA er beregnet til profesjonelt bruk i de mest krevende applikasjoner.

Modellen dekker følgende områder:

Bærbare apparater, håndverktøy, elektriske verktøyer, sveisemaskiner, husholdningsapparater, skjøteledninger, medisinsk utstyr og profesjonell test av PRCD-enheter.

Instrumentet har et intuitivt brukergrensesnitt samt en autosekvens som gir tilgang til brukerdefinerte testsekvenser. Denne kontrollerer hvilke tester som utføres ved hjelp av forhåndsdefinerte parametere og grenseverdier, som gjør testprosedyren trygg, enkel og rask for brukeren.

Instrumentet er spesialdesignet for repeterende testing, og minnestrukturen tillater enkel søking gjennom arkivet av målinger og enheter for rask repetisjon av periodiske tester. Minnet er som standard 8GB (microSD-kort), som kan overføres til den medfølgende Windows-programvaren Metrel ES Manager, for dokumentasjon og rapportutskrift.

OmegaPAT XA har innebygde brukerkontoer, som betyr at én enhet kan brukes av flere teknikere, samtidig som sporbarheten opprettholdes. Instrumentene gir også mulighet til å koble til eksterne skrivere, strekkodelesere, QR-kodelesere og RFID-lesere, kablet eller via Bluetooth.

Målefunksjoner:

MI3360 M

- Visuell inspeksjon
- Sikringstest
- Gjennomgangstest 200mA
- Gjennomgangstest 10 & 25A
- Isolasjonstest

- Erstatning lekkasjestrøm / Substitute Leakage Current
- Differensiell lekkasjestrøm / Differential Leakage current
- Jordleder/PE lekkasjestrøm
- Berørings lekkasjestrøm / Touch leakage current
- Polaritet / Aktiv polaritetstest
- Effekt (P, S, Q, PF, THDu, THDi, CosFI, I, U)
- P-RDC test (bærbare/flytbare jordfeilbrytere)
- RCD test (jordfeilbrytere)(type A, AC, B, B+, F)
- Isolasjonstest, IEC/EN 62353
- Berørings lekkasjestrøm / Touch leakage current, IEC/EN 62353
- Utstyrs lekkasjestrøm / Equipment leakage IEC/EN 62353
- Anvendt del lekkasjestrøm / Applied part leakage, IEC/EN 62353

Se tekniske data under "Downloads" herunder.

Tekniske Data:

App Type :	Android
Display :	TFT touchskærm
Minne:	Ja
Dimensjoner HxBxD (mm):	130 x 310 x 250
Kommunikasjon:	Bluetooth; USB
Isolasjonsmotstandsmåling:	500 V
Sikkerhetskategori:	CAT II
Kontinuitetstest:	10 A ; 25 A; 200 mA
Lekkasjestrømmåling:	Berøringslekkasjestrøm; Lekkasje for beskyttelsesleder; Erstatningslekkasjestrøm; Differensiallekkasjestrøm
RCD-test:	Type B; Type AC; Type A
Test iht.:	VDE 0701-0702 ; IEC/EN 62353; IEC/EN 62368; IEC/EN 61010; EN 50699; EN 50678; IEC/EN 60974-4
Vekt (kg):	6,1

Tilbehør

EAN	EL.NR	Produkt
3831063419150		Strekkodescanner A1105
5706445481101	8062593	Metrelveske A1289, for Eurotest AT/XA/XC/Combo
5706445481415		P1101 PASSWORD Metrel ES Manager PRO
5706445321322		Schuko støpsel til bananplugg (jordforbindelse)
3831063428770		Metrel A1579 Strømtang 10 A AC
3831063424185		Printer A1488 m. Bluetooth
3831063425571		Labels A1520 for A1488 printer