

## PoE Pro Bluetooth - Data Cable and PoE Verifier



Trend Networks har videreutviklet sin velkjente PoE Pro med Bluetooth, slik at det nå også er mulig å rapportere hva som måles. Bilder av hver test kan også settes inn i rapporten. Testene kan overføres via smarttelefon til skyen, utarbeide en rapport og sende til kunden. PoE Pro er en videreutvikling av den velkjente VDV II-serien. Med PoE Pro elimineres gjetting ved installasjon, vedlikehold og feilsøking av nettverk der PoE er implementert. PoE Pro identifiserer PoE-klassen og strømmen for en PoE-enhet uavhengig av kabellengde, kabelkvalitet eller andre faktorer. PoE Pro viser maksimal effekt på enheten, inkludert maks watt, klasse (0-8), spenning, type (af/at/bt) og 2/4- pardrift.

Siden noen switcher og PoE-injektorer leverer mer kraft enn IEEE-klassen deres tillater, kan PoE Pro brukes til å teste dette alternativet. Når den er aktivert, vil PoE Pro øke strømbehovet opp til maksimalt 90 watt. Den nye PoE Pro identifiserer også nettverkets switch hastigheter på 100M/1G/2,5G/5G/10G

Reduser feilsøkingstiden ved å identifisere typen PoE-utstyr som er i bruk. End point PoE-switcher finnes vanligvis i kryssfeltet, mens injektorer i midten kan være hvor som helst langs kabelen. Dette testes ved å vise hvilke par som har strøm. Strømmen på parene 1/2, 3/6 indikerer en PoE-switch og strøm på parene 4/5, 7/8 indikerer en midspan-injektor. Støtter PoE opptil 90W (PoE++), tester alle PoE-klasser (0-8) og typer (af/at/bt).

PoE Pro leveres inkl. remoteenhet, coax remoteenhet, batteri og brukerveiledning, 2 x RJ45-kabel med krokodilleklemme, 2 x skjernet RJ45 til RJ45 kabel 150 mm, 2 x RJ11/12 til RJ11/12 kabel 100 mm, 1 x F-type plugg til F-type plugg kabel 230 mm, 1 x F-81 barrel splice, 1 x BNC hun til F-type han adapter, 1 x BNC hun til F-type hannadapter, 1 x RCA hun til F-type han adapter, 1 x RCA hun til F-type hun adapter, 1 x bæreeveske.

### Tekniske Data:

**Batteri:**

1 x 9V batteri

**Dimensjoner:**

160 x 76 x 36mm

<b>Drift temperatur:</b>	0 til 40 °C
<b>Interface:</b>	Bluetooth
<b>Kabelmålinger:</b>	Wiremap POE m.fl.
<b>Kabeltyper:</b>	Kat. 3/5e/6/6A/7 kabel, uskærmet/skærmet, 2-par/4-
<b>Nettovægt:</b>	260g
<b>Temperatur under opbevaring:</b>	-20 til 70 °C

## Tilbehør

<b>EAN</b>	<b>EL.NR</b>	<b>Produkt</b>
5706445471508	8022123	24 x RJ 45 identifikeringenheter til VDV II
5706445471485	8062828	12 x F Coax remote enheter for VDV II
5706445471423	8062829	12 x RJ45 remote enheter for VDV II
5706445471522		Remote nr. 1 for VDV II
5706445111671		Cat 6 patchkabel 15cm S/FTP
5056310400615	8030332	Trend Tonesøker