

## Elma 2200X Spänningsprovare



Med Elma 2200X återupptäcker Elma spänningstestaren ännu en gång. Elma 2200X har alla de funktioner som du känner igen från Elma 2100X, men kommer med testledningar i extra kraftig kvalitet. Dessutom är instrumenthuset i ett kraftigare och mer robust utförande. Man kan belasta mätpunkten. Det ger både möjlighet för urladdning av inducerad spökspänning i mätpunkten och för ett enkelt JFB-test, då belastningen är 30mA vid 230V.

Aldrig har det varit så många smarta och genomtänkta funktioner i en enkel spänningsprovare, vilket gör den perfekt för de flesta elektrikeruppdrag, L-AUS arbete och konstaterande av spänningslös anläggning, där det krävs att man använder ett instrument, som följer spänningsprovardirektivet.

- Spänningstest, 2-poligt med lysdioder 12..1.000V AC/DC
- Spänningsmätning med digital visning 6..1.000V/1.500V AC/DC
- Genomgångstest
- Resistansmätning 0-

<b>AC V område:</b>	6...1000V
<b>AC V upplösning:</b>	1V
<b>Autoavstängning:</b>	30s
<b>Batteri:</b>	2 x 1.5V LR03
<b>DC V noggrannhet:</b>	1V
<b>DC V område:</b>	6...1500V
<b>Dimensioner:</b>	246 x 64 x 29mm
<b>Display:</b>	LED & LCD
<b>Fasföljdstest:</b>	2P
<b>Frekvens område:</b>	DC, 40...400Hz
<b>Genomgångstest:</b>	0...
<b>IEC 61010 Kategori:</b>	
<b>Kapslingsklass:</b>	
<b>Resistans område:</b>	
<b>Resistans upplösning:</b>	
<b>Nettovikt:</b>	
<b>JFB-test:</b>	
<b>TestStröm A:</b>	