

Elma BM257s – TRMS-multimeter

– med Auto Check och temperaturmätning



Elma BM257s är en ny minimimultimeter som bjuder på två spännande nya funktioner. Auto Check är en intelligent funktion som automatisk detekterar och väljer AC- eller DC-spänning samt genomgångstest/resistans. Allt du behöver göra är att slå igång instrumentet och mäta. Low Z är spänningsmätning med låg impedans, det vill säga att mätpunkten belastas och därmed säkras att det är äkta spänning som mäts.

Instrumentet har inbyggt beröringsfri detektering av elektriska fält som bl.a. kan användas till att detektera elektromagnetiska fält från datorskärmar eller som beröringsfri polsökare. Elma BM257s mäter TRMS ström, spänning, resistans, frekvens, kapacitans, genomgång och temperatur.

Elma BM257s har belyst display med analog bargraf för enkel och snabb avläsning. Instrumentet är utrustat med automatisk/ manuellt områdesval, relativmätning, Peak hold, min/max, datahold samt intelligent autoavstängning. Med PC-kommunikationen och Windowsprogramvaran (extra tillbehör) är det möjligt att utföra online dataloggning.

Instrumentet är mycket säkert och robust, tål felanvändning tack vare högeffektiva säkringar. Uppfyller IEC 61010-1 KAT III 600V/KAT IV 300V. Elma BM257s levereras komplett inkl. gummiskyddskåpa, testkablar, temperaturgivare (tråd) -50 till +250°C), batterier och manual.

Tekniska Data:

Spänning:

0-60m-600m-6-60-600-1000V AC/DC

Noggrannhet:

DC: $\pm 0,5\%+2D$ AC: $\pm 1,5\%+5D$

Ström:

0-500μ-5000μ-50m-500m-5-10A AC/DC

Noggrannhet:

DC: ± 0,5% +3D AC: ± 1,0% +3D

Resistans:

0-600-6k-60k-600k-6M-

Kapacitans:

μ μ μ μ

Frekvens:**Temperatur:****Diodtest:****Genomgångstest:****Display:****Max Visning:****Batteri:****Mått:****Vikt:****Tilbehör**

EAN	E-NR	Produkt
5703317660077		Temperaturadapter för Standard typ K-givare
5706445410361	4203661	Windows programvara och USB-kabel till Elma 25x/20x serien
5706445410354	4203171	Magnet till Elma BM 20x/25x/52x/82x serien
5703534830307	4290213	Testsladd PVC 2/4 mm spets
5706445140183		Väska, Elma mini
5703317400260	2029962	Säkring 630mA, 6x32mm, 200kA/500V
5706445111008	2029969	Säkring 10A, 20kA/600V
5706445111374		Säkring 400mA, 6x32mm, 1000V
5703317400253	2029961	Säkring 11A, 10x38mm, 20kA/1000V
5703317670069	4203168	Elma CA600 strömtångsadapter
5703534041055	4204207	Elma TM-15E strömtång 400A AC
5706445140169	4210698	Väska mjuk nylon, maxi
5706445250059	4204389	K2608A analog tångamperemeter
5706445250936	4204295	Kyoritsu 8115 ministrömtång
5706445410057		Trådgivare typ-K med bananstickkontakt
5706445520008	4203167	Elma CA60 strömtångsadapter
5706445950881	4201812	Sefram SP295 strömtång TRMS AC
5706445950898	4201813	Sefram SP296 strömtång TRMS AC
200100	200100	Kalibrering av multimeter till och med 5 siffror