

Sefram DAS 30 datalogger med skrivar- och PT100-option

Flexibel datalogger som kan lösa dina mätuppdrag



Ny, smidig datalogger med 2 analoga kanaler och 16 logiska kanaler. DAS30 mäter AC/DC spänning, ström med strömtång, frekvens och temperatur med thermocouple givare typ J,K,T,S,B,E,N,C och L (PT100-kanaler som option). Dataloggern har direkt anslutning av spänningssignaler upp till $\pm 500\text{VDC}$ eller 440VAC – känsligheten är ner till 1mV DC .

Alle mätdata visas överskådligt på den stora färgtouchskärmen helt som du önskar det och det finns massor av triggerfunktioner som kan programmeras direkt på loggern eller via Ethernet och den medföljande programvaran. Utöver dataloggerfunktioner har instrumentet flera analysfunktioner som påminner om större och dyrare nätanalysatorer.

DAS30 levereras komplett i en robust väska med laddare, nätkabel, mätledningar, krokodilklämmor och programvara/manual på CD.

Tekniska Data:

Analog kanaler:	2 galvaniskt avskiljda
Digital kanaler :	16 samt 2 alarmutgångar
Mätområden:	1mV..1000V DC
:	200mV..424V TRMS AC+DC
:	0,1Hz..100KHz
Typ K thermocouple:	-250..1370°C
PT100/PT1000:	Ja
Upplösning:	14 bit
Sampling:	1 Ms/s

Dataminne:	32 GB SSD samt USB-port
Interface:	USB och Ethernet
Skärm:	10" TFT färgtouchskärm
Termoprinter:	Ja
Matning:	Uppladdningsbart batteri inbyggt
:	100-240V via batteriladdare
Mått:	295x210x105 mm
Vikt:	2,5 Kg

Tilbehör

EAN

5706445950928

E-NR

Produkt

Wi-Fi option DAS240