

Senko SGT O2



Senko SGT O2 är en pålitlig och hållbar singelgasdetektor för detektering av SYRE, levererad i en kompakt och underhållsfri lösning.

Med Senko SGT kan man välja mellan 7 olika mätceller, och därmed gaser som kan detekteras.

Senko SGT har en tydlig display som visar det aktuella värdet av den uppmätta gasen, resterande livslängd på cellen, samt batteristatus. Senko SGT har en inbyggd självtestfunktion som aktiveras när instrumentet slås på, var 20:e timme, eller när användaren så önskar. Senko SGT är gjord för att utstå de hårdaste industriella miljöerna.

Senko SGT levereras klar för användning inkl. kalibreringsadapter samt kalibreringscertifikat.

Tekniska Data:

Mätområde O2:	0-30 vol%
Alarm 1:	19,5 vol%
Alarm 2:	23,5 vol%
Händelse-log:	Senaste 30 händelser
Livslängd:	2 år från aktivering
Optiskt alarm:	Kraftig LED
Akustiskt alarm:	95dB, samt vibrator
Driftstemperatur:	-35...50 °C
Kapslingsklass:	IP67
Mått:	91 x 54 x 32 mm
Vikt:	93 g
Kalibreringsintervall:	6 mån. (rekommenderat)

Tilbehör

EAN

5706445679447

5706445679485

5706445679478

E-NR

Produkt

Senko SGT Kalibreringsadapter

Senko IR-länk

Senko SP Pump