

Combitest 422 er din nye, enkle makker til installationstest

Hukommelse og mulighed for PC-kommunikation for dokumentation



Installationstest, verifikation ved idriftsætning, slutkontrol, afleveringsrapport, 60364 testen, kært barn har mange navne, men i bund og grund handler det hele om at teste vores elinstallationer, og aflevere et sikkert arbejde. HT Combitest 422 er seneste skud på stammen til nem installationstest. Her er ikke 1000 indstillingsmuligheder, men blot en overskuelig målehukommelse til dokumentation. Men Combitest 422 har alligevel meget under motorhjælmen. Alle nødvendige tests til slutkontrol, inklusive f.eks. test af type B fejlstrømsafbryder og beregning af spændingsfald, som normalt kun findes i større modeller. Helt nyt og ekstremt klart display, med sort skrift på hvid baggrund, letter aflæsning under alle forhold. Desuden tilbyder Combitest 422 mulighed for 10A gennemgangstest (Tilbehør) med 4-ledertest, for nøjagtig måling af helt små modstande eller under skærpede forhold i f.eks. medicinske installationer.

Med sin kompakte størrelse og ekstremt tydelige display med sort tekst på hvid baggrund, er Combitest 422 perfekt til hurtig og enkel test, og brugervenligheden er i top med tilslutningsdiagrammer direkte på skærmen. Instrumentet klarer alle nødvendige målinger, bl.a.:

- Lavohmsmåling med 200mA – for måling på beskyttelsesleder og udligningsforbindelser.
- Isolationstest 50, 100, 250, 500 og 1000V – for måling af isolationsmodstand.
- Loop/sløjfe impedans fase/fase, fase/nul og fase/jord, med direkte visning i ohm og beregning af kortslutningsstrøm i A og kA. For bestemmelse af Ik min og Ik max.

-

Tekniske Data:

Display :	Baggrundsbelyst LCD
Hukommelse:	Ja
Kapslingsklasse (IP):	40
Kommunikation:	USB
Sikkerhedskategori:	CAT IV
RCD-test:	Type AC ; Type A ; Type B ; RDC-DD
Isolationsmodstandsmåling:	50 V ; 100 V ; 250 V ; 500 V ; 1000 V
Kontinuitetstest:	200 mA ; 10 A (med tilbehør)
Jordmodstandsmåling:	Sløjfeimpedans (loop)
Kortslutningsmåling:	Sikringstabel ; Energigennemslip
Spændingsfald:	Ja
Fasefølge/spændingsmåling:	Ja
Test på ladestik:	Adapter medfølger ikke
Batteri:	6 stk, AA, Inkl.
Vægt (kg):	1,2
Dimensioner HxBxD (mm):	225 x 165 x 105

Tilbehør

EAN	EL-NR	Produkt
5706445320769	6398615716	Elma Easy-Iso
5706445840632	6398215048	Elma EVSE-200 type 2 adapter
5706445500444	8798339991	USB kabel C2006 til HT instrumenter, med Topview download
5706445110032	6398952741	Batteri - 1,5V, LR06, AA
5706445570188	6398952754	Batteri - 1,5V, LR06, AA, genopladeligt
8033100184198	8798340715	Batterilader til 6 batterier, AA/AAA
200200		Kalibrering af installationstester
5703534218105	8798339276	IMP57 Kortslutningsadapter
5706445500390	8798339878	Testprobe PR400
5706445320813	6398613938	Teleskopprøvepind, 49...85cm
5706445111305	6398205142	Elma kuffert #55
5706445500215	8798339771	Taske for HT Combi 418, 419, 420
5703534219126	8798339603	Bæretaske for Combi 419/420/425/MacroG3 (SP-0400)
5706445500468	8798339920	Bæresele for Combitest 419/425/G3 (SP-500L)
5706445320851	6398615457	Elma X-reel kabelrulle
5706445320981	6398615994	Elma B-Reel kabelrulle 30m 0.75 mm ² sort
5706445321087	6398615101	Elma B-Reel kabelrulle 50m 0.5 mm ² rød
5706445320837	6398613336	Elma kabeltromle, Sort, 50m, 1,0mm ²
5706445320844	6398613349	Elma kabeltromle, Sort, 100m, 1,0mm ²
5706445320868	6398613365	Elma kabeltromle, KAT IV, 50m, 1,0mm ² , gul
5706445320875	6398613378	Elma kabeltromle, KAT IV, 100m, 1,5mm ² , gul
5706445500307	8798339250	Ledningssæt for Macrotest/Combitest
5703534219102	8798339014	Testledning med dansk EDB-stik / bananstik
5706445500499	8798339425	Testledning med Schuko-stik / bananstik