

Sefram DAS60 datalogger

Fleksibel datalogger med 6 analoge kanaler



DAS60 er en ny smart og fleksibel datalogger med 6 analoge kanaler og 16 logiske kanaler - genial i forbindelse med bl.a. industri applikationer. DAS60 måler AC/DC spænding, strøm med strømtang, frekvens og temperatur med thermocouple føler type J,K,T,S,B,E,N,C og L samt PT100 på to ekstra kanaler. Dataloggeren har direkte tilslutning af spændingssignaler op til $\pm 500\text{VDC}$ eller 440VAC – følsomheden er ned til 1mV DC .

Alle måledata vises overskueligt på den store farveskærm, helt som du ønsker det, og der er masser af trigger-funktioner som kan programmeres direkte på loggeren eller via Ethernet og den medfølgende software. DAS60 har en logisk menu struktur, som du nemt betjener via touch skærmen. Udover de normale dataloggerfunktioner har instrumentet også en 3 faset netanalyse funktion som en netanalytator.

DAS60 leveres komplet i taske med lader, netkabel, måleledninger, software og manual. Tjek www.elma.dk for komplet datablad med flere oplysninger samt tilbehørsliste.

Tekniske Data:

AC V område:	200mV..424V TRMS AC+DC
DC V område:	1mV..1000V DC
Frekvens område:	0,1Hz..100KHz
Temperatur område:	-250..1370 °C. Type K
Sample tid:	1 Ms/s
Bit opløsning:	14 bit
Display:	10" touch TFT farveskærm
Forsyningsspænding:	100..240V og batteribackup
Hukommelse:	64GB intern hukommelse samt USB stik
Interface:	2 x USB og Ethernet
Kanaler:	Ja 2 kanaler PT100/PT1000

Kanaler analog:	6 galvanisk adskilt + 2 x PT100
Kanaler digitale:	16 samt 2 alarmudgange
Termoprinter:	Nej
Dimensioner:	295x210x105 mm
Nettovægt:	2,5 Kg
Display :	Ja
Kommunikation:	USB
Display:	Ja
Afhængig af probe :	Ja
Batteri:	1 stk, Li-ion, Inkl.
Vægt (g):	2500
Dimensioner HxBxD (mm):	295x210x105

Tilbehør

EAN	EL-NR	Produkt
5706445950928	6398962032	Wi-Fi option DAS240