

## Tømmestation – Value

VRR-24L-R32



VRR-24L-R32 fra Value, er en højt ydende tømmestation, der er anvendelig til mange forskellige kølemidler (inkl. R32) og har en hurtig tømmefunktion. Tømmestationen er meget anvendelig i forbindelse med varmepumper og køleanlæg til boliger og andre mindre anlæg. Forsynet med 1 HK, 2-cylindret og selvkølet oliefri kompressor, som sikre stabil drift og minimal vedligeholdelse. VRR-24L-R32 har præcis aflæsning på de indbygget manometre og er forsynet med høj/lav tryk alarm samt indgang for OFP alarm.

Kan behandle kølemidler i cat. III, IV og V, inklusive R32, R22, R134A, R407C, R410A. Leveres inkl. netkabel, bærerem, OFP-kapel, filter/slange og manual

### Tekniske Data:

**Kølemidler:**

:

:

**Tømning:**

**Push-pull:**

**Sikkerhedsafbryder:**

**Motor:**

**Mål:**

**Vægt :**

Kategori III: R12, R401C, R134a, R500, 1234yf

Kategori IV: R22, R401A, R401B, R402B, R407C, R407D, R408A, R409A, R411A, R411B, R412A, R502, R509

Kategori V: R402A, R404A, R407A, R407B, R410A, R507, R32

Op til 3,50 kg/min (192 kg/h).

Op til 9,50 kg/min (570 kg/h).

Automatisk 38,5 bar/3850 kPa (558 psi)

1 HK

400 x 250 x 355 mm

16 kg