

Elma 2700X true RMS voltage tester med öppen strömtång

Känn spänningen genom vibrationer



Elma 2700X är en True RMS-multitestare som kombinerar spänningstestaren med en öppen strömtång. Det gör instrumentet lämpligt för de flesta utav elektrikerns uppgifter, inklusive L-AUS-arbete samt upprättande av ett spänningsfritt tillstånd där det krävs enligt lag att använda ett instrument som överensstämmer med spänningsprovaredirektivet.

Förutom den robusta konstruktionen och fasta testkablar i extra stark kvalitet har Elma 2700X en vibratorfunktion så att du kan "känna" spänningen vid spänningsmätning.

- Perfekt för mätning på laddningsuttag och laddboxar (EVSE) för elbilar
- Spänningstest, tvåpoligt med lysdioder 120...1 000V AC/DC
- True RMS-spänningsmätning med digital display 1...1 000V/1 500V AC/DC
- Strömmätning med smal strömtång 0-200A
- Genomgångstest
- Motståndsmätning 0-100k Ω
- Polsökare, enpoligt spänningstest som indikerar fasen
- Fasföljd/Fasrotation, tvåpoligt till trefasnät
- Stor, tydlig, upplyst display och högeffektiva lysdioder
- Självtest och automatisk på/av-funktion
- Varning med diod för farlig spänning – även utan batteri
- Överensstämmer med spänningsprovaredirektivet för kontroll av spänningsfria tillstånd
- Mycket starka fasta kablar ingår
- Utbytbara testspetsar 2/4mm
- Kraftfull inbyggd ficklampa
- Kommer med en snygg bältesväska

Elma 2700X uppfyller IEC 61010-1 CAT IV 600V / IEC 61243-3:2014 och levereras komplett med batterier, testkablar, instruktioner och smart bältesväska

Tekniska Data:

Strömmätning Mätområde, AC:	0.1 A - 200.0 A
Spänningsmätning, AC Mätområde:	1.0 V - 1000 V
Genomgångstest Indikation:	Akustisk,Visuell (LED)
Polsökare Funktionsområde:	100 V - 1000 V
Polsökare Indikation:	Akustisk,Visuell (LED)
Fasföljds/rotation Funktionsområde:	170 V - 1000 V
Visning Display:	Digital display, bakgrundsbelyst
Kapslingsklass IP-klass:	IP64
Strömförsörjning Batteri:	2 x AAA Alkaliskt (inkl.)
Dimensioner H x B x D:	220 mm x 65 mm x 40 mm
Vikt Nettovikt:	230 g
Säkerhetskategori IEC 61010-1 mätkategori:	CAT III 1000 V; CAT IV 600 V
Standarder och normer Instrumentegenskaper:	IEC/EN 61010-1; IEC/EN 61243-3; IEC/EN 61326-1
Frekvensmätning Mätområde:	1 Hz - 800 Hz
Spänningsmätning, DC Mätområde:	1.0 V - 1500 V
Spänningstest Indikation (urladdat batteri):	Visuell (LED)
Spänningstest Spänningsindikation (LED):	400 V,230 V,690 V,1000 V,120 V
Spänningstest Indikation:	Display,Vibration,Akustisk,Visuell (LED)

Tilbehör

EAN	E-NR	Produkt
5706445630080	4290436	Universälväska Elma öppen maxi (X One)