

Elma BM 878 - Isolationstestare och TRMS Kat IV multimeter

- Med inbyggd 200mA kontinuitetstestare och termometer



Elma BM 878 är en äkta TRMS KAT IV multimeter med inbyggd isolationstestare. Isolationstestaren har fem valfria testspänningar. Instrumentet har dessutom en inbyggd 200mA ohmmeter för mätning av kontinuitet.

Elma BM 878 är utrustad med en stor, belyst dubbel display och en snabb, analog bargraf. Instrumentet mäter TRMS spänning, ström, frekvens, resistans, kapacitans, dioder kontinuitet och temperatur. Elma BM 878 har en rad extrafunktioner som bl.a. max/min, datahold, autoavstängning, automatiskt/manuellt områdesval samt VFD-funktion, som gör att instrumentet kan mäta riktiga värden efter en frekvensomformare.

Multimetern uppfyller EN61010-1 KAT IV 600V och levereras inkl. fjärrbetjäning, testledningar, batterier, typ K temperaturprob samt manual.

Köp med en väska till din multimeter.
Se under tillbehör.

Tekniska Data:

Testspänning:	50, 100, 250, 500 och 1000V
Isolationsresistans:	0-3M-30M-300M-3000M-25GOhm
Upplösning:	0,001MOhm
Testström:	1mA
Kontinuitetstest:	0-0-20Ohm
Mätström/spänning:	>200mA / 4V
Spänning:	0-1000V AC/DC
Ström:	0-60-600mA AC/DC

Resistans:	0-60M Ω
Temperatur:	-50--537C
Kapacitans:	0-30mF
Frekvens:	10Hz-100kHz
Display:	3 5/6 siffror
Max visning:	5999
Batterier:	4 st 1,5V LR6 (inkl.)
Mått:	208x103x64,5mm
Vikt:	635g

Tilbehör

EAN	E-NR	Produkt
200110		Kalibrering av Multimeter m/isolationstestare
5706445140398	4290481	Elma Multimeter Magnetset
5706445410354	4203171	Magnet till Elma BM 20x/25x/52x/82x serien
5706445140169	4210698	Väska mjuk nylon, maxi
5703317660077		Temperaturadapter för Standard typ K-givare
5706445410057	4290395	Trådgivare typ-K med bananstickkontakt
5706445410033	4290394	Testprobe för Elma BM 878 med fjärrbetjäning
5703534830307	4290213	Testsladd Silikone 2/4 mm spets
5706445320295	4210662	Säkerhetstestledning Silikon - 4mm - 150cm
5706445111374	2026809	Säkring 400mA, 6x32mm, 1000V
5703317400130	2029956	Säkring 250mA, 6x32mm, 1000V