

Tätthetsprovare Elma TPG 250

För test av gasinstallationer



Elma TPG 250 är en robust och mycket driftsäker tätthetsprovare med extra pumpkapacitet.

Den speciellt dämpade kapselmanometern med nolljustering är skyddad mot stötar och slag av en gummiskyddskåpa. Instrumentet har ett inbyggt filter som rensar den inpumpade luften och är läckagesäkrad med en mini-kulventil och finjustering av trycket.

Elma TPG-250 är ett outhärligt instrument vid tryckprovning av bl.a. gasinstallationer och levereras komplett i en slagfast väska inkl. slangar, kopplingar och kalibreringsbevis.

Tekniska Data:

Display :	Analog
Dimensioner:	Ø4/Ø8 x 300mm
Tryck område:	0...250mbar.
mbar min :	0
mbar max :	250

Tilbehör

EAN	E-NR	Produkt
5703317472458	4210933	PVC-slang ø4 x ø6, lämplig för tätthetsprovning
5703317471116	4201263	Silikonslang ø4 x 7mm
5703317471109	4201264	Silikonslang ø7 x 10mm
5703317471208		Slangmuff, nylon, ø4-6 x ø4-6

5703317471215
5703317471222
5703317473066

Slangmuff reduktion $\emptyset 4-6 \times \emptyset 7-11$
Slangmuff reduktion $\emptyset 4-6 \times \emptyset 10-15$
Slangklämma, plast