

# Elma X One – True RMS elektrisk multitestare/spänningsprovare

– med öppen strömtång



Med Elma X One återupptäcker Elma spänningsprovaren. Aldrig har det varit så många smarta och genomtänkta funktioner i ett instrument. Elma X One är en smidig True RMS multitestare, som kombinerar spänningsprovaren med en öppen strömtång i en mycket slank design. Perfekt vid AMS-arbete.

Perfekt för mätning på laddningsuttag och laddningsställ EVSE för elbilar  
Spänningstest, 2-poligt med lysdioder 12..1.000V AC/DC  
True RMS spänningmätning med digital visning 7..1.000V AC/DC  
True RMS strömmätning med superslank strömtång 0-200A  
Resistansmätning 0-

<b>Spänningsmätning, AC</b>	
<b>True RMS:</b>	Ja
<b>Mätområde:</b>	6.0 V - 999.9 V
<b>Mätområde:</b>	7.0 V - 999.9 V
<b>Mätområde:</b>	0.0 A - 200.0 A
<b>Tångvidd:</b>	16 mm
<b>Funktionsområde:</b>	90 V - 1000 V
<b>Funktionsområde:</b>	90 V - 1000 V
<b>Indikation:</b>	Akustisk, Visuell (LED)
<b>Indikation:</b>	Akustisk, Visuell (LED)
<b>Visning:</b>	Digital display
<b>IP-klass:</b>	IP65
<b>Batteri:</b>	2 x AAA Alkaline (inkl.)
<b>Dimensioner:</b>	220 mm x 57 mm x 35 mm
<b>Nettovikt:</b>	200 g
<b>IEC 61010-1 mätkategori:</b>	CAT III 1000 V; CAT IV 600 V
<b>Instrumentegenskaper:</b>	IEC/EN 61010-031; IEC/EN 61010-2-033; IEC/EN 61326-1; IEC/EN 61243-3; IEC/EN 61010-1; IEC/EN 61010-2-032
<b>Indikation:</b>	Visuell (LED), Display, Vibration
<b>Indikation (urladdat batteri):</b>	Visuell (LED)
<b>Spänningsindikation (LED):</b>	400 V, 230 V, 690 V, 1000 V, 24 V, 12 V, 50 V, 120 V

## Tilbehör

<b>EAN</b>	<b>E-NR</b>	<b>Produkt</b>
5706445630073	4290435	Provledningsset för Elma X One
5706445250646	4210686	Reservspets 4mm till Elma2000/2100/X One/HT 9
5706445630080	4290436	Universalväska Elma öppen maxi (X One)
5706445630097		Batterilucka för Elma X One
5706445110025	5327076	Batteri - 1,5V, LR03/AAA