

Elma X One – True RMS elektrisk multitestare/spänningsprovare

– med öppen strömtång



Med Elma X One återupptäcker Elma spänningsprovaren. Aldrig har det varit så många smarta och genomtänkta funktioner i ett instrument. Elma X One är en smidig True RMS multitestare, som kombinerar spänningsprovaren med en öppen strömtång i en mycket slank design. Perfekt vid AMS-arbete.

Perfekt för mätning på laddningsuttag och laddningsställ EVSE för elbilar
Spänningstest, 2-poligt med lysdioder 12..1.000V AC/DC
True RMS spänningmätning med digital visning 7..1.000V AC/DC
True RMS strömmätning med superslank strömtång 0-200A
Resistansmätning 0-

Spänningsmätning, AC Mätområde:	6.0 V - 999.9 V
Spänningsmätning, DC Mätområde:	7.0 V - 999.9 V
Fasföljds/rotation Funktionsområde:	90 V - 1000 V
Polsökare Funktionsområde:	90 V - 1000 V
Polsökare Indikation:	Akustisk, Visuell (LED)
Genomgångstest Indikation:	Akustisk, Visuell (LED)
Visning Display:	Digital display, bakgrundsbelyst
Kapslingsklass IP-klass:	IP65
Strömförsörjning Batteri:	2 x AAA Alkaliskt (inkl.)
Dimensioner H x B x D:	220 mm x 57 mm x 35 mm
Vikt Nettovikt:	200 g
Säkerhetskategori IEC 61010-1 mätkategori:	CAT III 1000 V; CAT IV 600 V
Standarder och normer Instrumentegenskaper:	IEC/EN 61010-1; IEC/EN 61010-2-032; IEC/EN 61010-2-033; IEC/EN 61010-031; IEC/EN 61243-3; IEC/EN 61326-1
Spänningstest Indikation (urladdat batteri):	Visuell (LED)
Spänningstest Spänningsindikation (LED):	400 V, 230 V, 690 V, 1000 V, 24 V, 12 V, 50 V, 120 V
Spänningstest Indikation:	Display, Vibration, Visuell (LED)
Strömmätning Mätområde, AC:	0.0 A - 200.0 A

Tilbehör

EAN	E-NR	Produkt
5706445630073	4290435	Provledningsset för Elma X One
5706445250646	4210686	Reservspets 4mm till Elma2000/2100/X One/HT 9
5706445630080	4290436	Universalväska Elma öppen maxi (X One)
5706445630097		Batterilucka för Elma X One
5706445110025	5327076	Batteri - 1,5V, LR03/AAA