

## FLIR ONE Pro Värmekamera 160x120 pixlar för iOS (Lightning)

Kom ihåg att kontrollera kompatibilitetslistan - Termografera med din SmartPhone...



Så är den nya FLIR ONE Pro (generation 3) här.

[Kontrollera kompatibilitetslistan](#) så du är säker på att din SmartPhone eller Tablet är kompatibel med FLIR ONE Pro.

Vill du se om termografering är något för dig? Med den nya, smidiga värmekameran FLIR ONE Pro och en SmartPhone är du i gång, utan att det kostar en förmögenhet.

Ladda ner FLIR One-appen, fäst FLIR ONE Pro i botten av din Smartphone och du är redo att ta värmebilder – genialiskt och enkelt. FLIR ONE Pro-kameran har en 160x120 pixlars detektor, och är utrustad med sitt eget batteri, som laddas via USB - på det sättet tömmer du inte batteriet i din telefon.

FLIR har utvecklat en helt ny, intelligent bildoptimering till FLIR ONE Pro, som de kallar VividIR. FLIR one Pro med VividIR ger dig den bästa och skarpaste värmebilden, som är möjligt att få av en 160x120 pixlars detektor - bildkvaliteten kan jämföras med det du får av väsentligt större och dyrare värmekameror.

FLIR ONE Pro har både digital och infraröd kamera inbyggt - när de två bilderna kombineras med funktionen MSX, framhävs konturerna i värmebilden, och man uppnår en imponerande bildskärpa.

Längden på kontakten i FLIR One Pro kan justeras upp till 4mm, så du alltid har en perfekt anslutning, även om du har ett fodral på telefonen.

I den nye FLIR ONE-appen hittar du många, smarta funktioner, som också känns igen från de större värmekamerorna från FLIR - appen är självklart gratis att ladda ner.

FLIR ONE App tar både både termografisk video, stillbilder och time lapse. Du väljer själv din favorit färgpalett - Grå, Varm, Kall, Iron, Rainbow, Kontrast, Artic och Lava.

FLIR ONE levereras komplett och klar för användning med en skyddskappa, handledsrem, USB laddkabel och dokumentation. Du skall själv ha en kompatibel SmartPhone, där du har installeret appen.

## Tekniska Data:

App:	Ja
App typ:	iOS; Gratis download
Felsökning:	Ja
Kommunikation:	USB
Kontroll:	Ja
Underhåll:	Ja
Termisk Upplösning horisontal (pixlar):	160
Termisk Upplösning vertikal (pixlar):	120
Känslighet (°C):	0,07
Temperaturområde (°C) min:	-20
Temperaturområde (°C) max:	120
Noggrannhet över 100 °C (±%):	3%
Bild Uppdateringsfrekvens (Hz):	9
Bildeoptimalisering:	MSX; Vivid IR
Fokus:	Fixed
Närfokus IR (cm):	15
Optisk närfokus (cm):	30
FOV (vertikal):	43
FOV (horisontal):	55
IFOV (mrad) :	6,5
Utbytbar lins:	Nej
IR-räckvidd	8 14 1 st, Li-ion, Genopladeligt, Inkl. 37 68x34x14 Ja Ja

## Tilbehör

EAN	E-NR	Produkt
-----	------	---------