

Kistock KT320, Datalogger med intern temperaturgivare och extern ingång

2 externa ingångar: ström, spänning, temperatur, rel. luftfuktighet och impuls



Kimo Kistock KT320 är en temperaturlogger med intern NTC temperatursensor, samt 2 ingångar för externa prober. Dessa externa prober kan t.ex. användas för mätning av ström, spänning, temperatur, rel. luftfuktighet och impuls. Se urvalet av prober under "Tillbehör" längre ner på sidan.

I displayen visas mätvärdena samt status för minne, larm och batteri. Den inbyggda larmfunktionen, ger en visuell indikering i dataloggerens display, om de inlagda larmgränserna överskrids, med angivning av kanalen, samt om det är den låga eller höga larmgränsen som är överskriden. Loggningsintervallet kan väljas från 1 sekund upp till var 24:e timme. Minnet har plats för 2.000.000 mätningar.

KT320 har dessutom bluetooth som via gratis-appen "Kistock Mobile" ger dig möjligheten att konfigurera och läsa av loggern från andra bluetooth-enheter, som t.ex. en smartphone eller tablet.

Med gratisprogramvaran KILOG-LITE, som kan laddas ner från www.kimo.fr kan loggern konfigureras, liksom loggade data kan föras över till en PC för visualisering. Detta kräver endast en standar USB/micro-USB kabel (se "Tillbehör" längre ner på sidan).

Kimo erbjuder också ett komplett programvarupaket, som ger ökade möjligheter för visualisering, och som är inklusive USB-kabeln.

Det är också möjligt med den handhållna datauppsamlingsenheten KNT320, att hämta upp till 20.000.000 mätningar från flera dataloggers, för att efterföljande överföra dessa till en PC.

På dataloggerens baksida finns det kraftiga magneter för direkt upphängning på magnetiska ytor. Dessutom levereras loggern inkl. väggbeslag, med möjlighet att stödsäkra loggern med det medföljande hänglåset. Loggern levereras dessutom med batteri och engelsk manual.

Externa prober/kablar beställs separat.

Tekniska Data:

Display :	Ja
IP-klass :	65
Kommunikation:	USB
Beroende på probe :	Ja
Sensortyp:	Både Intern & Ekstern probe
Mätområde Temp. (min):	-40
Mätområde Temp. (max):	70
Bästa noggrannhet (°C):	±0,4 for -20<T<70, ell ±0,8°
Loggningsintervall (sek):	1
Minnesloggning:	2000000
Batteri:	2 st, AA, Inkl.
Vikt (g):	206
Mått HxBxD (mm):	111x79x36

Tilbehör

EAN	E-NR	Produkt
5706445792313		Kimo/Sauermann KILOG2015, KIC3-N. Programvara
5706445792245		Kistock 320. Uni.temperaturgivare, KIRGA-150
5706445792252		Kistock 320. Extern lufttemp, KIRAM-150
5706445792269		Kistock 320. Extern Rel.luftfukt/temp. KITHI-150
5706445792276		Kistock 320. Spänningskabel 0-10V, KICT
5706445792283		Kistock 320. Ström kabel 0/4-20mA, KICC
5706445792290		Kistock 320. Impulskabel, KICI
5706445110100		USB kabel, A/B micro, 1 meter
5706445792412	4290492	Kimo/Sauermann KRB-320. Förlängningskabel 5m. Class 320
5706445792382		Kistock 320. Instickstemperaturgivare. KIP13-150- E.
5706445792399		Kistock 320. Rörttemperaturgivare. KIRV-320.
5706445792429		Kimo/Sauermann KITHA. Relativ luftfuktighetsgivare