

PHYNIX Surfix S Basic

-med utbytbara prober



PHYNIX Surfix S Basic.

Skiktjockleksmätaren med utbytbara externa prober för mätning av skiktjockleken på ytbehandlingar som lagts på metall, både magnetisk och omagnetisk.

PHYNIX Surfix S Basic är som de övriga Surfix-modellererna tillverkad i en suverän Tysk kvalitet. Instrumentet är förberett för externa prober, där mätspetsen är tillverkad i Carbid(WC), vilket gör att den är i stort sett oförstörbar, som medför hög precision och noggrannhet vid mätning.

PHYNIX Surfix S Basic är användbar i följande applikationer:

- Målarverkstäder, både våt- och pulverlackering
- Bilverkstäder
- Försäkringsbranschen
- Stålvalsindustri
- Fartygsbyggnation
- Godsmottagningar
- Produktionsverksamheter m.m.

Elma Surfix@S Basic levereras komplett, dock utan prob, i en praktisk, slagfast väska innehållande: 2 batterier, testcertifikat samt manual.

Se fliken "tillbehör" längre ner för ett urval av prober.

Tekniska Data:

Display :	LCD monokrom
Användningsområde:	Min. areal Afhængigt af probe valg Min. godstyk. Fe Afhængigt af probe valg Min. godstyk. Non Fe Afhængigt af probe valg Min. frihøjde Afhængigt af probe valg Min. radius Konveks Afhængigt af probe valg Min. radius Konkav Afhængigt af probe
Dimensioner:	Instrument: 110 x 50 x 25 mm Probe: Afhængigt af probe valg
Drifttemperatur:	0..60 °C
Minne:	200 målinger
Kapslingsklass:	IP52
Skikttjocklek noggrannhet:	afh. af probe $\pm 0,7 \mu\text{m}$ eller $\pm 1\% \text{RDG}$ (hvad størst)
Skikttjocklek område:	afh. af probe: 0..30.000 μm / 30 mm
Skikttjocklek opløsning:	0,1 μm
Nettovikt:	205 g (inkl. probe FN1,5)
Yttemperatur:	Standard probe: -15...60 °C. Højtemp. Probe: -15...150/300 °C.
Material:	FE (magnetisk) och N (ej magnetisk)
Mätområde beroende på prob:	Ja
Batteri:	2 st, AAA, Inkl.
Vikt (g):	205
Dimensioner HxBxD (mm):	140x85x50

Tilbehör

EAN	E-NR	Produkt
5706445710096		Probe FN0,2
5706445710102	4202224	Probe F1,5
5706445710119		Probe N1,5
5706445710126		Probe FN1,5/90°