

Sefram DAS60 datalogger

- Flexibel datalogger med 6 st analoga kanaler



DAS60 är ny smart och flexibel datalogger med 6 analoga kanaler och 16 logiska kanaler - geniet i förbindelse med bla. industri applikationer. DAS60 mäter AC/DC spänning, ström med strömtång, frekvens och temperatur med följande typer J, K, T, S, B, E, N, C och L samt PT100 på två extra kanaler. Dataloggern har direkt anslutning av spänningssignaler upp till till

± 500VDC eller 440VAC - med en känslighet ned till 1mV DC.

All mätdata visas på den stora färgskärmen, precis som du vill ha det och det finns även massor av trigger funktioner som kan programmeras direkt i loggern eller via Ethernet och den medföljande software. DAS60 har en logisk menystruktur som enkelt betjänas via touchskärmen. Utöver dom normala dataloggningsfunktionerna så har instrumentet även en 3-fas nätanalys med funktion som en nätanalysator.

DAS60 levereras komplett i en väska med laddare, nätkabel, testledningar, software och manual. Se databladet under i Broschyrer för mer info och en tillbehörslista.

Tekniska Data:

AC V område:

200mV..424V TRMS AC+DC

DC V område:	1mV..1000V DC
Frekvens område:	0,1Hz..100KHz
Temperatur område:	-250..1370 °C. Type K
Samplingstid:	1 Ms/s
Bit upplösning:	14 bit
Display:	10" touch TFT farveskærm
Matningsspänning:	100..240V og batteribackup
Minne:	64GB intern hukommelse samt USB stik
Interface:	2 x USB og Ethernet
Kanaler:	Ja 2 kanaler PT100/PT1000
Kanaler analoge:	6 galvanisk adskilt + 2 x PT100
Kanaler digitale:	16 samt 2 alarmudgange
Termoskrivare:	Nej
Dimensioner:	295x210x105 mm
Nettovikt:	2,5 Kg
Display :	Ja
Kommunikation:	USB
Display:	Ja
Beroende på probe :	Ja
Batteri:	1 st, Li-ion, Inkl.
Vikt (g):	2500
Mått HxBxD (mm):	295x210x105

Tilbehør

EAN

5706445950928

E-NR

Produkt

Wi-Fi option DAS240